

Multifunzione A3 in bianco e nero con funzionalità avanzate per i team dinamici

MX-M3570

Multifunzione Office avanzata che rende efficiente la stampa e la digitalizzazione



- Stampa copia scansione fax archiviazione
- Capacità carta: Std 650 Max 6.300 fogli
- Funzione Print Release : consente all'utente di inviare e memorizzare documenti sulla MFP principale e poter stampare anche su altre MFP in rete
- SMinor tempo di riscaldamento e sensore di rilevamento : consente di ridurre il consumo energetico e migliorare la produttività
- Velocità : 35 ppm in bianco nero
- Pannello LCD a colori da 10.1" touch screen orientabile personalizzabile con interfaccia grafica utente facile che permette una navigazione intuitiva tra le funzionalità della MFP
- Funzionalità Single Sign-On : consente di connettersi con i servizi di archiviazione Cloud preferiti
- La funzione di OCR consente di convertire i documenti scansionati in file MS office (pptx, xlsx, docx) modificabili e PDF ricercabili

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità in b/n ppm (A4)	35
Velocità in b/n ppm (A3)	17
Formati carta: Min.-Max.	A5 - A3W
Grammatura carta (g/m ²)	60 - 300
Capacità carta: Std. (fogli)	650
Capacità carta: Max. (fogli)	6300
Tempo di riscaldamento (sec.)	14
Memoria totale min/max (GB)	5
Hard Disk	STD
Capacità Hard Disk (GB)	500
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW)	1,84
Dimensioni (mm)	616 x 660 x 838
Peso (kg)	72

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	150
---------------------------	-----

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / Opzionale)	STD
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.)	20.000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.)	10.000
Job memorizzati	Copy, print, scan, fax transmission
Cartelle di archiviazione	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Memorizzazione riservata	•

FAX

Fax (Standard / Option)	OPT
Metodo di compressione	MH / MR / MMR /JBIG
Protocollo di comunicazione	Super G3
Tempo di trasmissione (sec)	3
Velocità Modem (bps)	33.600 - 2.400
Risoluzione di trasmissione	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Formato documento (min.)	A5
Formato documento (max.)	A3
Memoria (MB)	1024
Livelli di grigio	256
Registrazione chiamate	2000
Trasmissione seriale (N° max. destinazioni)	500

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	STD
Standard di Trasmissione	IEEE802.11n / g / b
Modalità di Accesso	Infrastructure mode, Software AP mode
Sicurezza	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP*

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A3
Tempo prima copia b/n (sec.)	4,5
Fascicolazione elettronica (std.)	•
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Risoluzione Scanner a colori (dpi)	600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	2
Gradazioni (livelli equivalenti) - colore	256
Zoom (%)	25 - 400
Rapporti prefissati copie	10

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 900

Formati File

TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)

Destinazione scansione Desktop

Destinazioni scansione FTP, Email

Destinazione scansione Cartella di rete

Destinazione scansione Memoria USB

•

•

•

•

STAMPANTE

Risoluzione (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
-------------------	-------------------------------------

Stampante di rete (Standard / Opzionale)

Interfacce Std/Opt

Sistemi Operativi supportati (std.)

STD

STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15

TCP / IP (IPv4,IPv6)

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD

STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3

80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

Protocolli di rete

Protocolli di stampa

PDL Std/Opt

Font disponibili

INITURA

Capacità di Output (Max.)	500 - 3000
---------------------------	------------

Massima capacità pinzatura (nr. fogli)	65
--	----

Pinzatura a sella	OPT
-------------------	-----

Sfalsamento Off-set	STD
---------------------	-----

Foratura	OPT
----------	-----

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 6%)	40000
-------------------------------------	-------



CITRIX[®]

