

NEC NP4000



- **Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA)**
- **Intensità luminosa: 5200 ANSI-lumen (modus normale Dual Lamp)**
- **Rapporto di contrasto: 2100:1 con DynamicBlack™**
- **Funzione Lens-Shift (verticale ed orizzontale)**
- **5 obiettivi di ricambio con chiusura rapida**

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia di riproduzione	1 x 1,78 cm (0,7") DMD Chip - DLP™ tecnologia (rapporto di formato schermo4:3)
Lampada	sistema a 2 lampade (2 x 260 W AC)
Durata lampade [ore]	2000 (2500 Modalità eco)
Luminosità ¹	5200 ANSI-lumen (modus normale Dual Lamp)
Rapporto di contrasto ¹	2100:1 con DynamicBlack™
Obiettivo	Consegna standard senza obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	102 (40") / 1270 (500")
Distanza di proiezione [m]	1,42 – 24,35 (con NP08ZL)
Rapporto di proiezione	1,78 – 2,35 : 1 (con NP08ZL)
Frequenza	Orizzontale: 15–90 Hz; Verticale: 50 – 85 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 756 x 557 (SDTV 557p); 720 x 483 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) compresso
Computer analogico	Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer digitale	Ingresso: 1 x DVI-D (con HDCP)
Componenti	Ingresso: 1 x 3 RCA
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 2 x RCA Stereo; Ingresso: 3 x Presa 3,5 mm; Uscita: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (variabile) per Computer , Componente, Video e S-Video
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin per Dispositivo di Controllo Esterno (GPIO); Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin per Dispositivo di Controllo Esterno
Comando a distanza	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm; Uscita Controllo a Distanza: 1 x 3,5 mm stereo mini jack per comando schermo
LAN	1 x RJ45,, 10/100 base-T
Scheda PC	1 x CardBus, PCMCIA Tipo II
USB	1 x Tipo B (per Manutenzione)
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM / PALBGHI
Funzioni audio [W]	2 x 3 (stereo)
Power Focus	Motorizzato / Motorizzato
Funzioni aggiuntive	5 obiettivi di ricambio con chiusura rapida; Comando a distanza con Laserpointer e gestione mouse; Correzione trapezoidale (H=±27°, V=±40°); Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione Lens-Shift (max. H± 0,1, V= 0,5); Funzioni di Sicurezza; LAN; Plug&Play; Sostiene funzioni di rete Windows Vista
Telecomando	Typ RD432E; Controllo Modo Lampada; Controllo Pagina; Controllo PC Mouse; Controllo Zoom/Focus e Lens Shift; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; proiezione spenta; Puntatore Laser; regolazione automatica dell'immagine
Dimensioni (l x a x p) [mm]	505 x 197 x 385 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	16,5; 17 (con NP08ZL)
Corrente elettrica	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	640 modus normale Dual Lamp
Valore calorico	max. 2235 BTU (1 kWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Rumore delle ventole [dB (A)]	36 modus normale Dual Lamp; 34 modus eco Dual Lamp
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Garanzia estesa per servizio continuo; Proiettore: 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa; Lampada: 6 mesi
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-432E); Cavo di alimentazione (3,6 m); Cavo di comando a distanza (10 m); Disco colori a 6 segmenti; Manuale in 6 lingue; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP04LP); Supporto per tela(NP06CM); Obiettivi di ricambio: NP09ZL (2,22-4,43:1); Obiettivi di ricambio: NP07ZL (1,33-1,79:1); Obiettivi di ricambio: NP10ZL (4,43-8,3:1); Obiettivi di ricambio: NP08ZL (1,78-2,35:1); Obiettivi di ricambio: NP06FL (0,77:1)



A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY



www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09