Proiettore Laser

NEC PH1201QL





Come innovazione NEC in tecnologia di sorgente di luce viene introdotto sul mercato il nuovo NEC PH1201QL, un proiettore d'installazione laser-fosforo 4K 3DLP che fornisce tutti i vantaggi associati alla più recente sorgente di luce e una risoluzione 4K altissima. Non essendo necessaria la sostituzione della lampada, non è richiesta la manutenzione e viene garantita una lunga durata. Grazie al raggiungimento di un eccellente gamma di colori e di immagini altamente dettagliate ad altissime risoluzioni 4K, il laser è la sorgente di luce del futuro.

Indirizzato all'ambiente molto esigente per grandi eventi, il nuovo NEC PH1201QL dispone di una prestazione di proiezione superiore in installazioni per noleggio/spettacoli, istruzione superiore, musei, grandi aziende ed installazioni di sale di comando.

Vantaggi

Risoluzione native 4K – qualità d'immagine estrema e dettaglio vengono raggiunti attraverso le risoluzioni altissime.

Più nessun costo di sostituzione lampada – max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.

Facile da trasportare – il proiettore laser lumen 4K più compatto 12000 sul mercato.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC PH1201QL

Gruppo di prodotti
Proiettore Laser

Codice Prodotto
60003698

Immagine

Tecnologia di proiezione
DC4K Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
4096 x 2160 (4K)

Formato schermo
19:10

Rapporto di contrasto
2000:1

Luminosità
12000 lumen, con lente std. opzionale

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
9 lenti baionetta opzionali

Rapporto di proiezione
in base all'ottica selezionata

zoom
Motorizzato

Adattamento focalizzazione
Motorizzato

Risoluzioni supportate
1920 x 1080p @ 60/50/30/25/24 Hz;
2048 x 1080p @ 60/50/30/25/24 Hz;
3840 x 2160p @ 60/50/30/25/24 Hz;
4096 x 2160p @ 60/50/30/25/24 Hz

Connettività

Connettori Digitali
Ingresso: 2 x DVI-D; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia); 4 x 3G-SDI

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
200-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
1600 Modalità normale

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
700 x 323 x 935 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
67,5

Rumore delle ventole [dB (A)]
54

Versioni colore
Nero

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV GS

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D Ready; comandi RS-232; Funzione Lens-Shift (V = -0;+0.5, H ± -0.06; +0.08); Impostazione verticale; LAN; Regolazione Sorgente di Luce

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Sorgente di luce laser

Standard ecologici
ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce

3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Accessori opzionali

Lenti intercambiabili

L2K-10F1 (0,9:1); L2K-30ZM (2,71-3,89:1); L2K-43ZM1 (4,3-6,1:1); L2K-55ZM1 (4,8-7,4:1); NC-50LS12Z (1,13-1,66:1); NC-50LS14Z (1,3-1,85:1); NC-50LS16Z (1,45-2,17:1); NC-50LS18Z (1,63-2,71:1); NC-50LS21Z (1,95-3,26:1)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

RoHS TUEV GS CE ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026