

PROIETTORI DESKTOP

# NEC NP305



**Proiettore LCD professionale, estremamente versatile - per uso business e didattico**

- Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA), 2200 ANSI Lumen
- Costi di gestione contenuti; contattore di risparmio energetico
- Funzionamento veloce e semplice
- Varie funzioni di sicurezza
- Controllo PC diretto attraverso Rete RS-232 e cavo VGA

see more.

NEC Display Solutions

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia di riproduzione         | 3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lampada                            | 180 W AC (145 W AC Modalità eco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durata lampade [ore]               | 4000 (5000 Modalità eco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luminosità <sup>1</sup>            | 2200 ANSI Lumens (approssimativo 80% Modalità eco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rapporto di contrasto <sup>1</sup> | 500:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obiettivo                          | F= 1,7–2,0, f= 19,8–23,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diagonale: minima / massima [cm]   | 53 (21") / 762 (300")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distanza di proiezione [m]         | 0,7 – 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rapporto di proiezione             | Fattore di Proiezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frequenza                          | Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Risoluzione nativa                 | 1024 x 768 (XGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risoluzioni supportate             | 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") compresso; 1280 x 1024 (Risoluzione massimo di entrata digitale)                           |
| Computer analogico                 | Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Video                              | Ingresso: 1 x RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S-Video                            | Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Audio                              | Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; Ingresso: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer analogico; Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestione da PC                     | Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Segnali Video                      | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funzioni audio [W]                 | 1 x 7 (mono)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Power Focus                        | Manuale / Manuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funzioni aggiuntive                | Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Carbon Savings Meter; chiusura tastiera; correzione automatica e manuale Keystone (V= +/-30°); Correzione dei colori della parete; Correzione trapezoidale (H=±40°, V= ±30°); Funzione di spegnimento alimentazione; Gestione dei colori; Ingrandire; Menu sullo schermo in 21 lingue; Modo High Altitude; On/Off Veloce; Opzionale logo dell'utente; RS-232 Comando; Serratura di sicurezza Kensington; Sistema di sicurezza password; Timer spegnimento; Virtual Remote per controllo pc diretto |
| Telecomando                        | Auto Adjust; Controllo Modo Lampada; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; Gestione mouse opzionale e funzione foglie di presentazione (avanti/indietro); Modalità immagine; proiezione spenta; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume                                                                                                                               |
| Dimensioni (l x a x p) [mm]        | 308 x 93,5 x 262 (senza piede o ottica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso [kg]                          | 2,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrente elettrica                 | 200-240 V AC; 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consumo di Energia                 | 239 Modalità normale / 195 Modalità eco / 8 Modo Stand-by Rete / 0,7 Modo Stand-by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumore delle ventole [dB (A)]      | 29 / 35 (Eco / Normale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sicurezza ed ergonomia             | CE; ERP; TUEVGS; RoHS; TCO; Gost-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garanzia                           | Projector: 3 years pan-European service; Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contenuto della fornitura          | IR-Comando a distanza (RD-443E); Mini-D-SUB cavo per segnale; Cavo di alimentazione (1,8 m); Security Sticker; Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Accessori opzionali                | Lampada di ricambio (NP14LP); Ricevitore mouse (NP01MR); Sospensioni Universali per Soffitto (NP01/02/03/04/05UCM); Supporto per tela(NP08CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

CE



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano  
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409