2MP Clinical Review Display

NEC MDview 232





23" (2 MP) monitor DICOM-ready a colori per la visualizzazione di immagini diagnostiche e referti radiologici (PACS).

l MDview 232 soddisfa le richieste di qualità per la riproduzione di immagini quali TAC, Risonanza Magnetica, Medicina Nucleare/PET e Cardiologia e in genere di tutto l'imaging all'interno di un sistema PACS.

Vantaggi

Download Gratuito di Multi-Display Management Software – con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

23" / 2 MP risoluzione immagine: 1920 x 1080 – ERROR

DICOM preselezione – per applicazioni di esame radiologico medico.

Curva di correzione gamma DICOM calibrata individualmente dalla fabbrica – con unico, integrato "quick screen" test QA.

Calibrazione DICOM GSDF Precisa – utilizzando tabella interna 14.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MDview 232

Gruppo di prodotti
2MP Clinical Review Display

Codice Prodotto
60003189

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
23 / 58,4

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,265

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250 (picco) / 170 (calibrato)

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8 (8 bianco / nero; 8 nero / bianco); 8 (grigio-grigio)

Colori [bilione]
16.77 (8-bit per colore)

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 118,4 (digitale); 31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
50 - 85

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin; VGA

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
18 (Modalità eco 2); 23 (Modalità eco 1); 29 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
1

Corrente elettrica
0,94 A/0,35 A; 100-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 30 a 80 (senza condensazione)

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
150 (modalità Paesaggio)

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
543,6 x 337,4 - 487,4 x 227,6 (modalità Paesaggio)

Peso [kg]
Con supporto: 9,2

Montaggio VESA [mm]
100 x 100 (4 punti); 200 x 100 (5 punti)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D LUT programmabile; AmbiBright; ambix³™; AutoBright; AutoContrast; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; Compatibile Windows 7; controllo digitale dell'uniformità; DDC-CI; Eco Mode; Hub USB integrato (2 su; 3 giù); LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità e contrasto diretti; Modalità Picture-in-Picture (immagine in immagine); NaViSet Administrator 2; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Overdrive; PiP/PbP; RapidMotion; Sensore di Presenza; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; Tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Funzioni di regolazione
14-bit LUT programmabile

Contenuto dell'imballo
Cavo [value1] x DVI-D; Cavo di segnale DisplayPort; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; drivers controllori display approvati; guida rapida di riferimento; Presa di alimentazione continentale e UK.; Software GammaCompMD Client QA
Cavo segnale: DVI-A - VGA

Sicurezza ed ergonomia
C-tick; CCC; CE; Energy Star 5.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCBC/ contrassegno B; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 5.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia standard, opzionale 5 anni

MPR II/ MPR III | RoHS | PCT/Gost | TCO 5.0 | ergonomia TÜV | TÜV GS

CE | ErP | Energy Star 5.0 | FCC classe B | C-tick

La registrazione di dispositivi medici ha un ruolo importante nell'osservanza dei regolamenti EU obbligatori per quanto riguarda il sistema di vigilanza dei dispositivi medici. Inoltre viene garantito con la registrazione del prodotto che Lei riceverà il migliore supporto after sales e le migliori condizioni di garanzia. Registrare il Suo dispositivo medico di https://medical.nec-display-solutions.com

La dichiarazione CE-MDD è conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC (Direttiva Dispositivi Medici).

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026