Monitor grande formato – Message

Sharp MultiSync® M322



Riproduzione intuitiva di contenuti professionali

- Design moderno e sottile robusto ma elegante, che permette un'integrazione discreta in qualsiasi applicazione e ambiente.
- Gestione sicura da remoto controllo dei propri dispositivi da remoto e in modo sicuro usando NEC NaviSet Administrator 2; gestione proattiva dei requisiti di manutenzione, con risparmio di tempo e risorse
- Leggibilità priva di ostacoli nessun riflesso dalle finestre o da altre sorgenti luminose significa nessuna riduzione della visibilità del contenuto della segnaletica o della presentazione in sala conferenze
- Pronto funzionamento 24/7 con la massima sicurezza l'accurata selezione di componenti di qualità industriale e l'attento design focalizzato sui casi d'uso maggiormente richiesti, garantiscono allo spettatore un'esperienza d'impatto e continua.
- Connettività Pronta per il Futuro - con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

PD Comms Tool Strumento di test per diagnosticare rapidamente problemi di comunicazione da remoto
Strumento di test per diagnosticare rapidamente problemi di comunicazione da remoto.

Firmware Update Tool Utilità per assistere nell'aggiornamento del firmware dei display di grande formato e desktop dedicati Sharp/NEC
Utilità per assistere nell'aggiornamento del firmware dei display di grande formato e desktop dedicati Sharp/NEC.

Sensori

Sharp KTES1 Sensore ECO per display di grande formato Sharp dedicati
Sensore ECO per display di grande formato Sharp dedicati.

Opzioni di montaggio

Wall Mount PDW T XS Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32")
Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32").

Trolley PD04 Tipster Sistema di montaggio elegante e flessibile per display di grande formato Sharp/NEC dedicati
Sistema di montaggio elegante e flessibile per display di grande formato Sharp/NEC dedicati.

Opzioni per videowall

Remote Control Kit - KT-RC3 Kit di controllo IR/Remoto per display di grande formato Sharp/NEC dedicati
Kit di controllo IR/Remoto per display di grande formato Sharp/NEC dedicati.

Computing Essential

MPi4 Box Gen2 Dispositivo di calcolo esterno basato sul Raspberry Pi Compute Module 4
Dispositivo di calcolo esterno basato sul Raspberry Pi Compute Module 4.

Servizi a valore aggiunto

De-/Re-install Service for Large Format Displays Servizio di De-/Re-installazione opzionale (dal 1° al 3° anno o dal 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati
Servizio di De-/Re-installazione opzionale (1° al 3° anno o 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

Estensioni di garanzia

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Estensione della garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per schermi di grande formato Sharp/NEC, e per soluzioni informatiche
Estensione della garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per schermi di grande formato Sharp/NEC, e per soluzioni informatiche.

Calibrazione e regolazione

Display Wall Calibrator Regolazione automatica del colore e della luminosità
Regolazione automatica del colore e della luminosità.

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-m2-series]
Order Code	PNM322

Display

Rapporto d'aspetto	16:9
Luminosità (cd/m²)	450
Profondità di colore	16.7 (8bit)
Gamma di colori	72% of NTSC
Rapporto di contrasto	4000:1
Frequenza di aggiornamento del pannello (Hz)	60
Tecnologia del pannello	VA with Direct LED backlights
Dimensione schermo (pollici)	32
Dimensione schermo (cm)	80
Orientamento supportato	A Faccia in Su, Portrait, Landscape
Angolo di visione	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Risoluzione

Risoluzione nativa	1920 x 1080
Risoluzioni supportate	3840 x 2160, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1920 x 2160, 4096 x 2160, 1650 x 1050, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1600 x 1200

Sensori

Sensore di temperatura	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Elettricità

Alimentazione	[5060-hz], interna, 100-240 V AC
Modalità risparmio energetico (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Meccanico

Larghezza cornice inferiore (mm)	17,2
Larghezza cornice destra (mm)	11,9
Larghezza cornice sinistra (mm)	11,9
Larghezza cornice superiore (mm)	11,8
Dimensioni larghezza (mm)	726,5
Dimensioni altezza (mm)	425,4
Dimensioni profondità (mm)	66,5
Grado di protezione IP	IP5X (front); IP2X (back)
Dimensioni imballaggio larghezza (mm)	870
Dimensioni imballaggio altezza (mm)	527
Dimensioni imballaggio profondità (mm)	160
Peso dell'imballaggio (kg)	9,8
Fori di montaggio VESA	4
Vite di montaggio VESA	M4
Montaggio VESA FDMI	200 x 200, 100 x 100
Peso (kg)	6,3
Materiale	Metallo

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	+0 to +40
Umidità di stoccaggio (%)	10 to 90
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 to 60

Formati audio supportati	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Archiviazione / file system supportati	[usb-20-fat16-fat32]
Formati immagine supportati	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Formati video supportati	[video-format-mpg]

Condizioni Normative

Classe di difetto dei pixel	ISO 9241-307, Class 2
Resistenza al fuoco	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Sicurezza ed ergonomia	CE, RoHS, [eac]

Caratteristiche Ecologiche

Standard ecologici	[energystar-80]
Classe di efficienza energetica	G
Consumo energetico (kWh/1000h)	41

Certificazioni Esterne

Certificazione di terze parti	Certificato per Crestron Connected, [q-sys-plug-in]

Caratteristiche Addizionali

Controllo esterno	[pjlink], [snmp]
Ore di funzionamento	24/7
Gestione remota	[naviset-administrator-2]
Sicurezza	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Contenuto della confezione	Display, Power Cable, 2 x AAA batteries, Telecomando , Setup Manual, HDMI Cable
Caratteristiche particolari	Simulazione DICOM
Garanzia	opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia, servizi addizionali disponibili, 3 years warranty incl. backlight

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® M322, 12/11/2026