Proiettore professionale per uso aziendale

NEC M271X





Ottenere performance eccezionali e salvaguardare l'ambiente allo stesso tempo.

Le innovative funzioni Eco aiutano ad abbassare realmente i costi di gestione ma senza compromettere la qualità e la flessibilità. Presentazioni wide e contenuti video in formato nativo.

Il M271X è particolarmente adatto per aule e sale riunione di piccole e medie dimensioni.

Vantaggi

Ottenere performance eccezionali – senza compromettere la qualità e la versatilità di utilizzo.

Uso Intuitivo – della più recente tecnologia Eco.

Versatilità nell'installazione – per minimi costi di sostituzione.

Proteggere l'Ambiente – con la più recente tecnologia Eco per ridurre drasticamente i consumi di energia e i materiali di consumo.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC M271X

Gruppo di prodotti
Proiettore professionale per uso aziendale

Codice Prodotto
60003404

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1024 x 768 (XGA)

Formato schermo
4:3

Rapporto di contrasto
3000:1

Luminosità
2700 Massima Luminosità / 2160 Normale / 1620 Eco Lumens

Lampada
180W AC Modo Massima Luminosità / 145W AC Modo Normale / 110W AC Modo Eco

Durata della sorgente luminosa [ore]
10000 Modo Eco / 6000 Modo Normale / 5000 Modo Massima Luminosità

Obiettivo
F= 1,7–2,2, f= 17,5–29 mm

Rapporto di proiezione
1,3 – 2,2 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,6 – 13,8

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 63,5 / 25"

zoom
Manuale

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1024 x 768 (XGA);
1152 x 864 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1280 x 768 (WXGA);
1280 x 800 (WXGA);
1280 x 960 (SXGA);
1366 x 768 (WXGA);
1400 x 1050 (SXGA+);
1440 x 900 (WXGA+);
1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++);
1680 x 1050 (WSXGA+);
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60;
HDTV 1080i/50);
1920 x 1200 (WUXGA);
640 x 480 (VGA/ MAC 13");
720 x 480 (SDTV 480p/480i);
720 x 480 SDTV 576p/576i;
720 x 576 (SDTV 576p/576i);
720 x 576 SDTV 480p/480i;
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Ingresso: 1 x RCA

S-Video
Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio
Ingresso: 2 x RCA Stereo; 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando

Auto Adjust; AV Mute; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione mouse opzionale e funzione Viewer (avanti/indietro); Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Modalità immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]

193 (Normal) / 172 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 239 (Massima Luminosità)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]

339 x 99 x 257 (senza piede o ottica)

Peso [kg]

2,99

Rumore delle ventole [dB (A)]

26 / 26 / 33 (Eco / Normale / Massima Luminosità)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]

5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]

20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]

-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]

20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia

CE; ErP; Gost-R; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]

1 x 10 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari

Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; comandi RS-232; Controllo e gestione via LAN; Coprilente; Correzione colori della superficie di proiezione; Correzione Keystone Automatica e manuale (V= +/-30°); Crestron RoomView; Display USB; Fattore di Contrasto 3000:1 con Iris; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità High Altitude; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica

"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Durata della sorgente luminosa superiore; funzione AV mute 75 %; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO

Materiali ecologici

Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici

compatibile RoHs; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori

3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce

6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura

Borsa; Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-448E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali

DisplayNote; Lampada di ricambio (NP15LP); Modulo Wireless LAN NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Russia)

TUEV Type Approved

ErP

CE

RoHS

Gost-R

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026