Proiettore Laser

# NEC NC1440L






Il futuro inizia adesso con il nuovo proiettore laser RGB NEC NC1440L 4K. Fornisce una risoluzione eccellente e per la prima volta su qualunque sistema di proiezione, colori che vanno oltre le specifiche DCI o Adobe RGB.

Le Vostre immagini appariranno più vivaci e sensazionali che mai prima d'ora, grazie all'ampliato gamma di colori del laser. Le immagini appariranno più dettagliate, grazie alla risoluzione 4K ed alla precisione della luce laser RGB.

Il NEC NC1440L è una soluzione ideale per Cinema, Post-production, Noleggio/Spettacoli, Realtà Virtuale e Design Industriale.

## Vantaggi

**Beneficiare di Minore TCO** – ottima affidabilità, funzionamento senza manutenzione, basso consumo d'energia e fino a 20000 ore di durata della Sorgente di luce laser portano ad un Costo Totale di Proprietà molto più basso.

**Installazione Flessibile** – la piccola testa del proiettore e la sorgente laser collegate da un tubo in fibre offrono la flessibilità in eccellenza.

**Soluzione Ideale con la sorgente di luce del futuro** – per creare immagini eccellenti su schermi di max. 13,5 m.

**Risoluzione 4K** – con la tecnologia Media e 4K DLP® Cinema più recente di Texas Instruments. Questo proiettore riproduce in modo esatto sorgenti d'ingresso Digital Cinema e 4K ad alta definizione che richiedono una riproduzione colore superiore, utilizzando la gamma di colori più ampia della Sorgente di Luce Laser.

**Qualità d'Immagine molto alta** – risoluzione full 4K di 4096 x 2160 ed uno spazio colori ineguagliato creano una qualità d'immagine senza pari per le applicazioni più fenomenali di Cinema, Grafica o Parchi Tematici.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC NC1440L

**Gruppo di prodotti**
Proiettore Laser

**Codice Prodotto**
60003664

## Ottico

**Metodo di Proiezione**
3-chip DMD metodo di riflesso

**Dimensioni schermo [m]**
max. 13,5 in colore DCI (1,8 schermo Gain)

**Luminosità**
10000 Lumen by using two Laser Source modules

**Rapporto di contrasto**
2000:1 (full on/off)

**Sorgente luminosa**
Design senza lampada; Sorgente di luce laser, durata prevista: 20000 h [1]

**Obiettivo**
Zoom / Focus / Shift: Motorizzato
Shift: Motorizzato Orizzontale/Verticale
Altri: Dowser (otturatore luce); Memoria lente memorizza impostazione lente (shift/zoom/focus); Raggio di spostamento dipende dalla lente
Lenti primarie: 1,13 a 1,66:1 zoom; 1,3 a 1,85:1 zoom; 1,44 a 2,16:1 zoom; 1,63 a 2,71:1 zoom; 1,95 a 3,26:1 zoom; 2,71 a 3,89:1 zoom

**Sorgente di Luce**
Sorgente di Luce Laser esterna collegata 2m (o 12m come opzione) da tubo in fibre

**DMD Specifiche**
4096 x 2160
Chip: 1,38" DLP
Angolo d'Inclinazione [°]: 12

**Metodo di raffreddamento**
Liquido: Raffreddamento interno, raffreddamento ad aria con filtro elettrostatico antipolvere

## Connettività

**Controlli Esterni**
1 x connettore Comando a distanza; 1 x D-Sub 15-pin (3D); 1 x D-Sub 37 pin (GPIO); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x D-Sub 9-pin; 1 x porta USB (TipoA); 1 x RJ45

**Terminali d'Ingresso**
2 x DVI-D (optional); 3 x USB; 4 x 3GSDI (BNC) (opzione)

## Condizioni ambientali

**Temperatura ambiente (operativa) [°C]**
10 a 35; Raccomandato: 10 a 25

**Umidità ambiente (operativa) [%]**
da 10 a 85 - senza condensazione

**Temperatura di stoccaggio [°C]**
-10 a 50

## Elettricità

**Corrente elettrica**
Unità d'Alimentazione Proiettore: 100 a 240V AC, 50/60Hz, monofase
Unità Laser: 200 a 240V, 50/60Hz, monofase

**Consumo di Energia [W]**
Potenza Proiettore: 400
Capacità Modulo Laser: 2x 1300 tipo.

## Meccanico

**Dimensioni Esterne (L x A x P) [mm]**
Testa Proiettore [2]: 666 x 364 x 737
Modulo laser: 780 x 652 x 450

**Peso [kg]**
Testa Proiettore: 51
Modulo laser: 2x 73

**Rumore delle ventole [dB (A)]**
< 54 (ISO 9296)

## Caratteristiche Addizionali

**Caratteristiche Particolari**
Alta risoluzione 4K; Ampio spazio colori laser; Installazione flessibile con sorgente laser separata; Max. 20000 h di durata prevista senza sostituzione lampada; Sistema Luce Laser; TCO basso

## Caratteristiche Ecologiche

**Materiali ecologici**
Eliminare gli sprechi e le implicazioni connesse con il 35mm discarica media; Tecnologia laser riduce l'uso d'energia e diminuisce i materiali di sostituzione necessari

## Regulations

**Europa**
EN55022 1998, Classe A; EN55024 1998; EN61000-3-11; EN61000-3-12; EN61000-3-2; EN61000-3-3

## Garanzia

**Garanzia**
2 anno, garanzia su componenti

## Accessori opzionali

**Accessori opzionali**
4K SIB input board opzione; Filtro d'aria; IMS opzione

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

[2] Senza lente e copertura lente

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i diritti riservati a favore dei relativi proprietari. DLP Cinema e il logo DLP Cinema sono marchi registrati di Texas Instruments. Tutti i nomi degli altri articoli hardware e software sono nomi di marche e/o marchi registrati dei relativi produttori. Tutte le specifiche tecniche possono variare senza alcun preavviso. Salvo errori ed omissioni.
24.09.2026