

STANDARD PROIETTORI DESKTOP

NEC NP500



Proiettore lcd professionale, estremamente flessibile - destinato per uso affari ed educativo.

- Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA)
- Costi di esercizio bassi
- Funzionamento veloce e semplice
- Controllo e gestione tramite rete
- Varie funzioni di sicurezza

[illegible]

Tecnologia di riproduzione	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA
Lampada	210 W AC (168 W AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	4000 (5000 Modalità eco) ¹
Luminosità ²	3000 ANSI-lumen (approssimativo 80% Modalità eco)
Rapporto di contrasto ²	500:1
Obiettivo	Obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	53 (21") / 762 (300")
Distanza di proiezione [m]	0,7 – 11
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") compresso; 1280 x 1024 (Risoluzione massimo di entrata digitale)
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer digitale	Ingresso: 1 x DVI-I (con HDCP)
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; Ingresso: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer analogico e digitale; Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 x 7 (mono)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; chiusura kensington; chiusura tastiera; Controllo e gestione tramite LAN; correzione automatica e manuale Keystone (V= +/-30°); Correzione dei colori della parete; Funzione di spegnimento alimentazione; Gestione dei colori; Menu sullo schermo in 21 lingue; Modo High Altitude; On/Off Veloce; Opzionale logo dell'utente; RS-232 Comando; Sistema di sicurezza password; Timer spegnimento; Virtual Remote per controllo pc diretto
Telecomando	Auto Adjust; Controllo Modo Lampada; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; Gestione mouse opzionale e funzione foglie di presentazione (avanti/indietro); Modalità immagine; proiezione spenta; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume
Dimensioni (l x a x p) [mm]	308 x 93,5 x 262 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,98
Corrente elettrica	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	295 Modalità normale / 240 Modalità eco / 11 Modalità stand-by / 3 Modalità risparmio energia
Rumore delle ventole [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normale)
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS; Gost-R
Garanzia	Proiettore: 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa; Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	IR-Comando a distanza (RD-427E); Mini-D-SUB cavo per segnale; Cavo di alimentazione (4,5 m); Borsa; DVI-VGA-adattatore; Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP07LP); Ricevitore mouse (NP01MR); Supporto per tela(NP08CM)

² Conforme alla normativa ISO21118-2005



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 07/09

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09