Proiettore laser – 4K+ 1 DLP – Professionale

Sharp X141Q



Efficienza potente nei dettagli più nitidi

- Dettaglio finissimo la nitida risoluzione 4K+ raggiunge una chiarezza d'immagine perfetta per una facile visione di contenuti molto dettagliati
- Qualità d'immagine superiore producendo rossi vividi, la sorgente luminosa laser RB offre prestazioni cromatiche eccellenti, proiettando immagini che sono notevolmente realistiche
- Il motore ottico con classificazione IP6X protegge dall'infiltrazione di polvere per una qualità d'immagine di lunga durata
- Progettato per prestazione ed efficienza questi modelli d'installazione compatti e flessibili consentono di ridurre il consumo energetico fino al 20% rispetto ai nostri precedenti modelli basati su lampada, come il NEC PH1000U in condizioni operative comparabili.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Laser Projectors Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati

Opzioni di montaggio

Ceiling Mount PJ02CMPX Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati (serie PAxx4 e PXxx4)
Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati (serie PAxx4 e PXxx4).

Ceiling Mount PJ02UCMPF Supporto a soffitto universale per proiezione verticale e in formato ritratto per proiettori Sharp/NEC dedicati
Supporto a soffitto universale per proiezione verticale e in formato ritratto per proiettori Sharp/NEC dedicati.

Calibrazione e regolazione

ProAssist Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione
Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione.

Controllo immagine e connettività

Hiperwall Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili
Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili.

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

24/7 Usage for Projectors Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per proiettori Sharp dedicati
Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per proiettori Sharp dedicati

Obiettivi

XP-57UL Obiettivo ultra-corto per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo a tiro ultra-corto per proiettori della serie X dedicati.

XP-58ZL Obiettivo a corto raggio per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo a corto raggio per proiettori della serie X dedicati.

XP-60ZL Obiettivo zoom standard per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo zoom standard per proiettori della serie X dedicati.

XP-59ZL Obiettivo a corto raggio per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo a corto raggio per proiettori della serie X dedicati.

XP-61ZL Obiettivo zoom standard per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo zoom standard per proiettori della serie X dedicati.

XP-62ZL Obiettivo zoom a lunga distanza per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo zoom a lunga distanza per proiettori della serie X dedicati.

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-x-series]
Order Code	XP141Q (BK),XP141Q-W (WH)

Immagine

Rapporto d'aspetto	16:10
Luminosità normale (lm)	13500
Conforme a ISO21118-2020	SÌ
Rapporto di contrasto	[30000001]
Tecnologia di proiezione	1-Chip - DLP™ tecnologia
Regolazione della messa a fuoco	Motorizzato
Durata sorgente luminosa modalità normale (ore)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	6 opzioni per lenti motorizzate
Regolazione dell'obiettivo	Motorizzato
Spostamento obiettivo fino a O/V (3 valori)	Up to H:±0.2, V:+0.6,-0.6
Risoluzione del pannello	1920 x 1200 (WUXGA)
Distanza di proiezione minima (m)	0,86
Distanza di proiezione massima (m)	43,2
Fattore di proiezione	depending on lens selection
Risoluzione nativa	3840x2400 (4K+)
Diagonale schermo massima (cm)	1270.0
Diagonale schermo massima (pollici)	500.0
Diagonale schermo minima (cm)	100.0
Diagonale schermo minima (pollici)	40.0
Risoluzione supportata interlacciata	480i/50
Risoluzione supportata progressiva	480p/60
Risoluzione supportata (con formato)	3840x2400 (4K+)
Tipo di zoom	Motorizzato
Correzione trapezoidale V ± (°)	36
Correzione trapezoidale O ± (°)	36

Connettività

LAN	1 x RJ45
Ingresso digitale	2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia), [1-x-hdbaset], 2 x DisplayPort con supporto HDCP, [1-x-12g-sdi]
Uscita digitale	[1-x-12g-sdi]
Controllo	[1-x-screen-trigger], 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Telecomando

Telecomando	Auto Adjust, Zoom digitale, Controllo Eco Mode, Controllo Input, Selezione Fonte Diretta, Regolazione dell'immagine, Complete controllo della Lente, AV Mute, Collegamento con Fili / senza Fili, Funzione di fermo, Immagine Test, Selezionare ID, Power (On-OFF), Funzione otturatore, Selezionare (su, giù, sinistra, destra), Correzione Geometrica, Selezione On/Off sullo Schermo
Ingresso mini-jack stereo 3,5 mm	1

Elettricità

Consumo energetico normale (W)	1080
Consumo energetico Eco (W)	980
Consumo energetico standby (W)	0,5
Consumo energetico standby di rete (W)	3
Alimentazione (Hz)	50-60
Alimentazione (V CA)	100-240

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	0 - 80
Umidità di stoccaggio (%)	0 - 90
Temperatura di funzionamento (°C)	5 to 45
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 60

Meccanico

Versione colore	Nero, Bianco
Larghezza senza obiettivo e piedini (mm)	500
Altezza senza obiettivo e piedini (mm)	216
Profondità senza obiettivo e piedini (mm)	577
Rumorosità ventola Eco (dB)	35
Rumorosità ventola normale (dB)	37
Peso (kg)	29,4

Ergonomia

Certificazioni	TUEV Type Approved, RoHS, ErP, CE

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Imballaggi riciclabili al 100%, Downloadable manuals
Standard ecologici	ErP compliant
Efficienza energetica	Sorgente di luce laser

Garanzie

Garanzia sorgente luminosa	3 anni o 10000h (quello che viene prima)
Garanzia 3 anni, servizio paneuropeo	SÌ

Contenuto della confezione	Guida rapida di utilizzo l'uso, Proiettore, Cavo di alimentazione

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	Telecomando Virtuale, [amx-beacon], Funzione di spegnimento alimentazione, Simulazione DICOM, Modalità di Luminosità Costante, [naviset-administrator-2], Modalità compensazione Multi-Screen, Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine, Regolazione Sorgente di Luce, Memoria Lente, Splitter integrato Mult-Display/Multi-screen, LAN, Interfacce a 4K/60Hz, 3D-Reform™ digitale, Funzione di correzione Wall Colour, Correzione geometrica, Sistema di sicurezza password, installazione versatile, [pj-link], PIP/Side by Side, HDMI-entrata, Opzione Logo Utente, Funzione Timer, Funzione Stacking, comandi RS-232, Supporto modulo OPS, Impostazione verticale, [ip5xip6x-rated], [sealed-engine], Funzione Edge Blending, Crestron Connected
Lingue OSD	27

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp X141Q, 26/10/2026