Proiettore professionale per uso aziendale

NEC ME331X





Grandi prestazioni con TCO (Total Cost of Ownership - costo totale di proprietà) ridotto.

Garantendo il supporto perfetto per conferenze e presentazioni di successo, il proiettore compatto ME331X multifunzionale fornisce immagini nitide e colori naturali nelle vostre sale corsi e conferenze, grazie alla tecnologia LCD e alla luminosità pari a 3300 ANSI lumen. Connettività globale e WiFi opzionale garantiscono la massima flessibilità e operazioni veloci, senza perdite di tempo. La funzione MultiPresenter preinstallata permette in simultanea una presentazione wireless e una condivisione di fino a 16 dispositivi quando si sceglie la WiFi opzionale. La durata maggiore della lampada e del filtro riducono sia il tempo sia i costi di manutenzione, assicurando un funzionamento privo di problemi per 5 anni*.

Il proiettore ME331X rappresenta la soluzione perfetta quando si decide di sostituire i proiettori XGA LCD di serie M. Con ingombro, posizione delle lenti e angolo di luce identici, non è mai stato così semplice portate all'interno delle proprie sale corsi o conferenze la tecnologia più recente, con un risparmio sia di tempo, sia di denaro sulla manutenzione, non più necessaria. Essendo compatibile con le versioni precedenti delle lampade della serie M LCD, anche le vostre scorte rappresentano un investimento sicuro!

* ad 8 ore di funzionamento al giorno, 200 giorni all'anno

Vantaggi

Zoom Ottico 1,7 x – – performance eccezionali ed immagini senza compromesso, massima flessibilità

Costi di gestione ridotti – al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri

Versatile e mobile – compatto e leggero con HDMI e altoparlante integrato di 20W.

Risoluzione – XGA - altissimi livelli di luminosità e gamma colori estremamente estesa per vivere un'esperienza visiva al superlativo.

Sostituzione economica – degli attuali impianti NEC del modello M LCD per raggiungere una definizione migliore delle immagini durante conferenze e presentazioni, senza sistemi di montaggio a parete.

SHARP

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC ME331X

Gruppo di prodotti
Proiettore professionale per uso aziendale

Codice Prodotto
60004228

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1024 x 768 (XGA)

Formato schermo
4:3

Rapporto di contrasto
12000:1

Luminosità
3300 Lumens

Lampada
235 W AC (140 W AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
5000 (9000 Modalità eco)

Obiettivo
F= 1,7–2,1, f= 17,5–29 mm

Correzione trapezoidale
+/- 30° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Rapporto di proiezione
1,3 – 2,2 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,6 – 13,8

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76 / 30"

zoom
Manuale

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1024 x 768 (MAC 19");
1024 x 768 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (MAC 23");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1280 x 768 (WXGA);
1280 x 800 (WXGA);
1400 x 1050 (SXGA+);
1440 x 900 (WXGA+);
1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++);
1680 x 1050 (WSXGA+);
1920 x 1080 (HDTV 1080p/i);
1920 x 1200 (WUXGA);
640 x 480 (MAC 13");
640 x 480 (VGA);
720 x 480 (480p);
720 x 480 (SDTV 480i);
720 x 576 (SDTV 480p/i);
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 2 x RCA Stereo; 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45; WLAN opzionale

USB
1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B

Signali Video
NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; AV Mute; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione mouse opzionale e funzione Viewer (avanti/indietro); Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Modalità immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
230 (Normal) / 193 (Eco) / 2.3 (Network Stand-by) / 0.45 (Stand-by); 297 (Massima Luminosità)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
339 x 108,5 x 259 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
2,9

Rumore delle ventole [dB (A)]
29 / 36 (Eco / Normale)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Altoparlanti [W]
1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; comandi RS-232; Coprilente; Correzione colori della superficie di proiezione; Correzione trapezoidale (H=±30°, V=±30°); Crestron RoomView; Display USB; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità High Altitude; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Durata della sorgente luminosa superiore; funzione AV mute 75 %; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
DisplayNote; Lampada di ricambio (NP43LP, NP16LP); Modulo Wireless LAN NP05LM2 (Europa), NP05LM4 (Russia); MultiPresenter Stick

CE



TUEV Type Approved



RoHS



ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026