Proiettore cinema – 4K – Laser RB

Sharp NC2043ML



Straordinaria flessibilità con soluzioni di proiezione cinematografica modulare

- Sorgente di luce modulare potete ottenere un'emissione luminosa adatta alla perfezione ai propri requisiti con moduli luce intercambiabili 24,500lm, 20,000lm and 18,000lm per le diverse esigenze di luminosità.
- Progetta il tuo investimento Risparmiate sulle nuove lenti riutilizzando la famiglia di lenti NEC della serie NC2000.
- Godere di una manutenzione quasi uguale a zero - nessun costo di sostituzione lampada, nessun lavoro di manutenzione, nessuna scorta di lampade grazie all'innovativo motore della Luce Laser.
- Beneficiare di Minore TCO - ottima affidabilità, funzionamento senza manutenzione, basso consumo d'energia e fino a 50000 ore di durata della Sorgente di luce laser portano ad un Costo Totale di Proprietà molto più basso.
- Motore ottico sigillato minimizzando l'entrata di polvere, vengono garantite prestazioni costanti e non è necessaria una manutenzione speciale.

Specifiche

Generalità

Serie	[nc-series]
Order Code	40001393

Ottico

Luminosità fino a (lm)	20000
Metodo di raffreddamento	Sistema di raffreddamento ad aria circolata
Pixel DMD	4096 x 2160
Chip DMD	0.98" TRP 4K DLP
Obiettivo altro	Raggio di spostamento dipende dalla lente
Obiettivi principali	NC-60LS16Z:1.59-2.53:1, NC-60LS24Z:2.4-3.9:1, NC-60LS39Z:3.9-6.52:1, NC-60LS14Z:1.4-2.05:1, NC-60LS12Z:1.2-1.81:1
Obiettivo zoom / messa a fuoco / spostamento motorizzati	SÌ
Durata prevista della sorgente luminosa laser fino a (h)	50000
Metodo di proiezione	[3-chip-098-dc4k-dmd]
Dimensione schermo fino a (m)	20

Connettività

Controlli esterni	1 x D-Sub 9 pin (RS-232), [1-x-rj45-100base-t], 1 x porta USB (TipoA), 1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin femminile), 1 x GPIO (D-sub 37 pin femminile)

Elettricità

Dissipazione del calore max. (BTU)	10810
Consumo tipico energetico (W)	2947
Alimentazione	200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase, Built-in power supply
Corrente nominale in ingresso alimentazione proiettore 200-240 V (A)	19,1

Meccanico

Larghezza (mm)	697
Altezza (mm)	509,5
Profondità (mm)	1095
Rumorosità ventola inferiore a (dB-A, ISO 9296)	50
Peso senza obiettivo (kg)	153

Condizioni ambientali

Umidità di funzionamento senza condensa (%)	10 - 85
Temperatura di funzionamento (°C)	10 to 35
Umidità di stoccaggio senza condensa (%)	10 - 85
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 50

Condizioni Normative

Europa	CE, DCI 1.2, EN55024, EN55032 Class A (Marking TUV,CE), EN61000-3-11, EN61000-3-12, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62368-1: 2nd Edition
Russia/Bielorussia/Kazakistan	EAC, EN55024 1998, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032 1998, Class A, EN62368-1: 2nd Edition
Garanzia sorgente luminosa	2 anni o 7500h (quello che viene prima)
Garanzia sui componenti (anni)	2

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Tecnologia laser riduce l'uso d'energia e diminuisce i materiali di sostituzione necessari

Interfacce: Dolby IMS3000 (opzionali)

Funzioni aggiuntive	SMS integrato, Memoria integrata: 2 TB (net), Supporto NAS
Terminali di ingresso	2 x 3GSDI bidirezionale (input e output), [hdmi], 2 x USB Tipo 3.0, 1 x USB Tipo 2.0, [esata]
Terminali di uscita	2 x RJ45 (16 canali AES3-EBU Audio Digitale)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	IMS integrato (IMS3000), Modello compatto, Motore ottico sigillato alla polvere, Sistema Luce Laser, Tecnologia digitale più recente, TCO basso, Filtro in metallo, [modular-light-source], Sorgente di luce laser RB, Costi inferiori, [dci-compliant]

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp NC2043ML , 29/10/2026