Direct View LED – Bundle HD (quadrato)

LED-B039i



Serie LED B - per un'interoperabilità in contesti criticiProgettati per limitare l'interferenza causata dalle emissioni elettromagnetiche in conformità con la classe B per EMC in installazioni fino a 40m2, i moduli della serie

- Interferenze ridotte al minimo le basse emissioni elettromagnetiche leader del settore consentono installazioni certificate EMC Classe B (testate fino a 40 m^2), ideali per ambienti mission critical.
- Prodotto di qualità progettato e testato in Germania, prodotto Direct View LED di altissima qualità.
- Immagini di gradi dimensioni con un dettaglio perfetto Il design totalmente senza cornici, con elevati rapporti di contrasto offre un esperienza visiva senza alcun ostacolo.
- Versatile e scalabile il rapporto d'aspetto dei moduli 1:1 consente un uso versatile e personalizzato dello spazio offerto in un'ampia gamma di scenari applicativi.

Opzioni

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year) Estensione di garanzia opzionale (3° anno e dal 3° al 5° anno) per soluzioni di schermi LED Direct View Sharp dedicati
Estensione di Garanzia Opzionale (3° anno e dal 3° al 5° anno) per soluzioni dedicate di schermi LED Sharp Direct View

Interruttori di alimentazione remoti

LED-RPS-CL-R Interruttore di alimentazione remoto
Interruttore di alimentazione remoto

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1 Interruttore di alimentazione remoto (versione scatolata autonoma - LAN)
Interruttore di Alimentazione Remoto (versione autonoma in scatola - LAN)

Controllo immagine e connettività

Hiperwall Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili
Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili.

Servizi a valore aggiunto

Installation Service for Direct View LED Servizio di installazione opzionale per soluzioni di schermi LED Direct View Sharp dedicati
Servizio di installazione opzionale per soluzioni di schermi LED Direct View Sharp dedicati

Installation Supervision for Direct View LED Servizio di supervisione dell'installazione opzionale per soluzioni di schermi LED Direct View Sharp dedicati
Servizio di supervisione dell'installazione opzionale per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp

Site Survey for Direct View LED Sopralluogo opzionale per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp
Sopralluogo opzionale per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp

On-site Service for Direct View LED Servizio opzionale in loco per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp
Servizio opzionale in loco per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp

Brightness Calibration Service for Direct View LED Servizio di calibrazione della luminosità opzionale per soluzioni Sharp Direct View LED Screen dedicate
Servizio di calibrazione della luminosità opzionale per soluzioni Sharp Direct View LED Screen dedicate

Preventive Maintenance for Direct VIew LED Servizio di Manutenzione Preventiva Opzionale per Soluzioni di Schermi LED Direct View Sharp dedicati
Servizio di Manutenzione Preventiva Opzionale per Soluzioni di Schermi LED Direct View Sharp dedicati

Specifiche

General

Order Code	80000026

Display

Luminosità max. (cd/m²)	1000
Elaborazione del colore	16 bit
Colori (Trilioni)	281 trillion
Temperatura di colore (K)	3200 - 9300
Rapporto di contrasto	3000:1
Capacità di attenuazione	256 levels
Metodo di pilotaggio LED	1/16 dynamic scan
Tipo di LED	SMD (2121)
Durata (ore)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Passo pixel (mm)	3,9
Frequenza di aggiornamento ≤ (Hz)	2400
Angolo di visione (°)	160 horizontal / 160 vertical

Risoluzione

Numero di pixel per scheda (dot)	64 x 64
Risoluzione per m²	65536
Numero di pixel per modulo (dot)	128 x 128

Elettricità

Consumo energetico max. (W/m²)	400
Consumo tipico energetico uso normale (W/m²)	136

Meccanico

Larghezza del modulo (mm)	500
Altezza del modulo (mm)	500
Profondità del modulo (mm)	78
Peso (kg)	8,5

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	10 to 90
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 to 40

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	Schede di ricezione dati singole, Alimentazioni elettriche ridondanti
Certificazioni	[ccc], [ce], [etl], [fcc-class-a], [rohs]
Garanzia	2 anni
Produttore	[squadrat]
Manutenibilità	[front-and-rear-service]



© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. LED-B039i, 15/10/2026