LCD 50" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E506





Entrate nel mondo della segnaletica professionale

In un mondo digitale, nulla è più statico I poster digitali e pannelli informativi sono metodi classici per trasferire le informazioni. Con E506 potete dare slancio alla vostra attività con costo totale di proprietà (TCO) ridotto, ma con grande affidabilità. Le informazioni arrivano direttamente al pubblico, perfettamente visualizzate su uno schermo da 50''. Grazie al lettore multimediale integrato, lo schermo è progettato per un utilizzo semplice della segnaletica da un dispositivo USB e, una volta installato, comincia a riprodurre il contenuto il contenuto in un certo momento, con una funzione integrata di avvio automatico temporizzato. In questo modo lo schermo vi aiuta a risparmiare tempo e denaro. Lo schermo da 50'' di sesta generazione della nostra serie E è la soluzione perfetta per applicazioni fondamentali nel campo della segnaletica per la vendita al dettaglio, nei ristoranti nel settore Produzione industriale e Ingegneria.

Vantaggi

Costi ridotti di installazione e funzionamento – grazie alla tecnologia di retroilluminazione a LED il display vanta naturalmente un basso consumo energetico, una maggiore durata del pannello; allo stesso tempo con il nuovo design più leggero, è molto più facile da trasportare e molto più flessibile da integrare ed installare.

Design Snello ed Altoparlanti Integrati – il design estetico è piacevole da guardare e rende possibile un'installazione a basso costo.

Connettività Pronta per il Futuro – con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.

Facile riproduzione dei contenuti – l'integrato lettore USB multimediale sopporta vari formati di file immagini e file video per una facile ed autonoma riproduzione dei contenuti.

Integrazione professionale – fornito di funzioni essenziali RS232, IR, bloccaggio tasto ed uscita audio digitale S/PDIF, il display può essere facilmente integrato nelle applicazioni professionali in ambienti pubblici.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E506

Gruppo di prodotti
LCD 50" Essential Large Format Display

Codice Prodotto
60004022

Display

Tecnologia schermo
S-PVA con retroilluminazione LED diretta

Area schermo attivo (l x a) [mm]
1,096 x 616

Dimensioni schermo [inch/cm]
50 / 127

Rapporto di formato schermo
16:9

Luminosità [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
3000:1

Angolo di visualizzazione [°]
176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 20:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8

Frequenza d'Aggiornamento [Hz]
60

Haze Level [%]
Standard (2)

Orientamento Supportato
Landscape

Risoluzione

Risoluzione nativa
1920 x 1080

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)

1024 x 768;	1280 x 800;	800 x 600
1280 x 1024;	1920 x 1080;	
1280 x 720;	640 x 480;	

Supportato soltanto su HDMI

1080i (50 Hz);	1080p (50 Hz);	576i (50 Hz);
1080i (60 Hz);	1080p (60 Hz);	576p (50 Hz);
1080p (24 Hz);	480i (60 Hz);	720p (50 Hz);
1080p (30 Hz);	480p (60 Hz);	720p (60 Hz)

Connettività

Input Video Analogo
1 x VGA; Componente (RCA); Composite (RCA)

Input Video Digitale
3 x HDMI

Input Audio Digitale
3 x HDMI

Output Audio Digitale
1 x SPDIF

Controllo da remoto
Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Telecomando IR

Elettricità

Consumo di Energia [W]
79 spedizione

Modo Stand-by [W]
< 0,5 (ECO Standby)

Gestione energetica
VESA DPMS

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
5 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a +60

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 1,123 x 646 x 77

Peso [kg]
Senza supporto: 12,88

Larghezza cornice [mm]
11,9 (sinistro/destro/in alto); 14,9 (in basso)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 400 x 200 (FDMI); M6

MediaPlayer

Supported Video Container Formats
MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

Supported Video Codecs
MPEG1, MPEG2, H.264, JPEG

Supported Audio Codecs (Video)
MPEG Audio Layer 2, MPEG Audio Layer 3, AC-3

Opzioni Disponibili

Accessori
Carrello (PDMHM-L); Piedi (ST-50E); Supporto a muro (PDW S 32-55L)

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
C-tick; CE; Energy Star 7.0; FCC classe B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL o CSA

Classe di fallimento pixel
ISO 9241-307, Classe 3

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Basso consumo energetico; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 123 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modo ECO; retroilluminazione LED

Standard ecologici
EnergyStar 7.0

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
compatibile con Mac e Windows; Impostazioni audio con equalizzatore; Modalità di risparmio energetico per immagini; Modalità temperatura colore; Retail picture mode; scheduler; USB Media Player

Audio
Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)

Contenuto dell'imballo
Cavo elettrico; Cavo VGA; display; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Ore di Funzionamento
12/7

C-tick CE RoHS FCC classe B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026