Proiettore Laser

# NEC PA703UL





**L'unico proiettore laser LCD che non ha bisogno di alcuna manutenzione**

Grazie a un'esperienza visiva di qualità eccezionale, il proiettore da installazione PA703UL NEC soddisfa il tuo pubblico mentre il suo funzionamento, grazie alla lunga durata e al non necessitare manutenzione, soddisfa i tuoi obiettivi amministrativi e di budget.

I colori brillanti della tecnologia LCD si uniscono a una fonte di luce laser a lunga durata e a un processore ottico completamente sigillato. Senza la necessità di lampada e filtro i risultati sono manutenzione nulla e luminosità dei colori brillante e stabile nel tempo, perché la polvere non può contaminare i pannelli LCD. Questo proiettore unico e tecnologicamente avanzato permette agli operatori di risparmiare in modo significativo soldi e risorse.

Con una luminosità di 7.000 lumen ANSI, il proiettore PA703UL è progettato per utenti aziendali e per l'educazione superiore, che possono utilizzarlo per dotare di un proiettore grandi sale riunioni, sale conferenze e aule magne. Inoltre è adatto alla segnaletica digitale in ambienti dedicati al tempo libero e all'ospitalità.

## Vantaggi

**Non è necessaria alcuna manutenzione del filtro** – un processore LCD laser ottico completamente sigillato permette di avere una struttura senza filtri. Si mantiene una luminosità dei colori brillante e i costi di manutenzione non saranno più una voce nei vostri budget.

**Regolazione da remoto senza problemi** – cambio lenti, focus e zoom motorizzati permettono un'impostazione semplice e flessibile, senza bisogno di dover accedere al proiettore.

**Incredibili capacità di visualizzazione** – impressionanti capacità di installazione con inclinazione libera e in verticale, regolazione geometrica unica, funzione immagine nell'immagine, funzione tiling, supporto del 3D e combinazione dell'immagine/sovrapposizione basate sulla videocamera fino a 4K.

**Contenuti protetti da copyright gestiti in tranquillità** – lasciate che il proiettore gestisca la protezione dei copyright e visualizzi il contenuto di Blu-ray in 4K e Ultra HD tramite l'interfaccia HDMI.

**Gruppo di rischio 2** – in virtù della conformità del gruppo di rischio 2, non sono prescritte misure di sicurezza necessarie.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC PA703UL

**Gruppo di prodotti**
Proiettore Laser

**Codice Prodotto**
60004921

## Immagine

**Tecnologia di proiezione**
3LCD tecnologia

**Risoluzione nativa**
1920 x 1200
(WUXGA)

**Formato schermo**
16:10

**Rapporto di contrasto**
2500000:1

**Luminosità**
7000 Lumen (ca. 80% in Eco Mode), con std. lente opzionale

**Lampada**
Sorgente di luce laser

**Durata della sorgente luminosa [ore]**
20000 [1]

**Obiettivo**
4 opzioni per lenti motorizzate

**Adattamento Lente**
Motorizzato

**Spostamento lente**
H:±20, V:+10,-50

**Correzione trapezoidale**
+/- 40° manuale orizzontale / +/- 40° manuale verticale

**Rapporto di proiezione**
in base all'ottica selezionata (opz. std. NP41ZL, 1,3-3,02:1)

**Distanza di proiezione [m]**
0,7 – 50,9

**Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]**
(ottimale gamma di prestazioni); Massimo: 1.270 / 500"

**zoom**
Motorizzato

**Adattamento focalizzazione**
Motorizzato

**Risoluzioni supportate**

1080i/50/60;
1080p/24/25/30/50/60;
1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);
2048 x 1080 (2k);
2560 x 1600 (WQXGA);
4096 x 2160 (4k);
480i/50;
480p/60;
576i/50;
576p/50;
720p/50;
720p/60

**Frequenza**
Orizzontale: analogico 15/24-100 kHz, digitale: 15/24-153 kHz;
Verticale: analogico: 48-120 Hz, digitale: 48-120 Hz

## Connettività

**Computer analogico**
Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)

**Connettori Digitali**
Ingresso: 1 x HDBaseT; 1 x Porta Display; 2 x HDMI™ con supporto HDCP 2.2
Uscita: 1 x HDBaseT che supporta HDCP 2.2

**Audio**
Ingresso: 1 x supporto audio DisplayPort; 1 x supporto audio HDBaseT; 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 2 x supporto audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

**Controllo**
Ingresso PC: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Telecomando con Fili); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet

**LAN**
1 x RJ45

**USB**
1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

**3D Sync**
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

## Telecomando

**Telecomando**
Controllo Zoom/Focus e Lens Shift; Correzione Geometrica; Funzione otturatore; Gestione sorgenti; ID set; Immagine Test; Power (On-OFF); Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Selezionare ID; Zoom Digitale

## Caratteristiche Elettriche

**Corrente elettrica**
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

**Consumo di Energia [W]**
613 (Normal) / 566 (Eco) / 0.7 (Network Stand-by) / 0.16 (Stand-by)

## Caratteristiche Meccaniche

**Dimensioni (l x a x p) [mm]**
580 x 208 x 494 (senza piede o ottica)

**Peso [kg]**
18,2

**Rumore delle ventole [dB (A)]**
40 / 42 (Eco / Normale)

## Condizioni ambientali

**Temperatura ambiente (operativa) [°C]**
5 to 40

**Umidità ambiente (operativa) [%]**
da 20 a 80 senza condensazione

**Temperatura di stoccaggio [°C]**
-10 to 50

**Umidità di stoccaggio [%]**
da 20 a 80 senza condensazione

## Ergonomia

**Sicurezza ed ergonomia**
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

## Caratteristiche Addizionali

**Caratteristiche Particolari**
3D attivo; 3D Ready; 3D-Reform™ digitale; AMX Beacon; comandi RS-232; Commutare Passaggio Immagini; Connessione segnale HDBaseT-out; Controllo LAN; Conversione del colore da Rec2020 a Rec709; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±40°); Crestron RoomView; Durata della sorgente luminosa max. 20.000 ore; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Edge Blending; Funzione Lens-Shift (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.); Funzione Stacking; Funzione Timer; HDBaseT; High Video Image Quality Circuit (Hollywood Quality Video); HTTP controllo browser; Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine; Impostazione verticale; installazione versatile; Interfacce a 4K/60Hz; Memoria Lente; Menu OSD in 27 lingue; Modalità compensazione Multi-Screen; Modalità High Altitude; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; PIP/Side by Side, HDMI-entrata; PJ LINK; Regolazione Sorgente di Luce; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Splitter integrato Mult-Display/Multi-screen; Supporto ai lettori UHD; Supporto HDR10; Telecomando Virtuale

## Caratteristiche Ecologiche

**Efficienza energetica**
"Power Mangement" intelligente; Durata della sorgente luminosa superiore; Funzione Timer; Inferiore a 0.3W potenza in Stand-By; Timer; Timer ECO

**Materiali ecologici**
Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

**Standard ecologici**
ErP compatibile

## Garanzia

**Proiettori**
3 anni di garanzia paneuropea

**Sorgente di Luce**
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

## Contenuto dell'imballo

**Contenuto della fornitura**
Cavo di alimentazione; Copri cavi (NP11CV); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Proiettore; Telecomando IR (RD-480E)

## Accessori opzionali

**Accessori opzionali**
4 lenti intercambiabili opzionali; Emettitore radiofrequenza XpanD 3D (AD025-RF-X2); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM, PJ02UCMPF); XpanD Occhiali 3D (X105-RF-X2)

**Lenti - motorizzate**
NP40ZL (0.79-1.11:1); NP41ZL (1.3-3.02:1); NP43ZL (2.99-5.93:1); NP44ML (0.32:1)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è stato dotato di un modulo laser ed è classificato di Classe 1 come da IEC60825-1 Ed3 2014 nonché come RG2 conformemente alla IEC62471-5 Ed1 2015.
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.

RoHS

ErP

CE

TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026