Proiettore laser – 4K+ 1 DLP – Professionale

Sharp X171Q



Efficienza potente nei dettagli più nitidi

- Dettaglio finissimo la nitida risoluzione 4K+ raggiunge una chiarezza d'immagine perfetta per una facile visione di contenuti molto dettagliati
- Qualità d'immagine superiore producendo rossi vividi, la sorgente luminosa laser RB offre prestazioni cromatiche eccellenti, proiettando immagini che sono notevolmente realistiche
- Il motore ottico con classificazione IP6X protegge dall'infiltrazione di polvere per una qualità d'immagine di lunga durata
- Progettato per prestazione ed efficienza questi modelli d'installazione compatti e flessibili consentono di ridurre il consumo energetico fino al 20% rispetto ai nostri precedenti modelli basati su lampada, come il NEC PH1000U in condizioni operative comparabili.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Laser Projectors Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati

Opzioni di montaggio

Ceiling Mount PJ02CMPX Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati (serie PAxx4 e PXxx4)
Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati (serie PAxx4 e PXxx4).

Ceiling Mount PJ02UCMPF Supporto a soffitto universale per proiezione verticale e in formato ritratto per proiettori Sharp/NEC dedicati
Supporto a soffitto universale per proiezione verticale e in formato ritratto per proiettori Sharp/NEC dedicati.

Calibrazione e regolazione

ProAssist Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione
Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione.

Controllo immagine e connettività

Hiperwall Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili
Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili.

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

24/7 Usage for Projectors Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per proiettori Sharp dedicati
Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per proiettori Sharp dedicati

Obiettivi

XP-57UL Obiettivo ultra-corto per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo a tiro ultra-corto per proiettori della serie X dedicati.

XP-58ZL Obiettivo a corto raggio per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo a corto raggio per proiettori della serie X dedicati.

XP-60ZL Obiettivo zoom standard per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo zoom standard per proiettori della serie X dedicati.

XP-59ZL Obiettivo a corto raggio per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo a corto raggio per proiettori della serie X dedicati.

XP-61ZL Obiettivo zoom standard per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo zoom standard per proiettori della serie X dedicati.

XP-62ZL Obiettivo zoom a lunga distanza per proiettori della serie X dedicati
Obiettivo zoom a lunga distanza per proiettori della serie X dedicati.

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-x-series]
Order Code	XPX171Q (BK),XPX171Q-W (WH)

Immagine

Rapporto d'aspetto	16:10
Luminosità normale (lm)	16500
Conforme a ISO21118-2020	SÌ
Tecnologia di proiezione	1-Chip - DLP™ tecnologia
Regolazione della messa a fuoco	Motorizzato
Durata sorgente luminosa modalità normale (ore)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	6 opzioni per lenti motorizzate
Regolazione dell'obiettivo	Motorizzato
Spostamento obiettivo fino a O/V (3 valori)	Up to H:±0.2, V:+0.6,-0.6
Risoluzione del pannello	1920 x 1200 (WUXGA)
Distanza di proiezione minima (m)	0,86
Distanza di proiezione massima (m)	43,2
Fattore di proiezione	depending on lens selection
Risoluzione nativa	3840x2400 (4K+)
Diagonale schermo massima (cm)	1270.0
Diagonale schermo massima (pollici)	500.0
Diagonale schermo minima (cm)	100.0
Diagonale schermo minima (pollici)	40.0
Risoluzione supportata interlacciata	576i/50
Risoluzione supportata progressiva	480p/60
Risoluzione supportata (con formato)	3840x2400 (4K+)
Tipo di zoom	Motorizzato
Correzione trapezoidale V ± (°)	36
Correzione trapezoidale O ± (°)	36

Connettività

LAN	1 x RJ45
Ingresso digitale	2 x DisplayPort con supporto HDCP, [1-x-hdbaset], [1-x-12g-sdi], 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)
Uscita digitale	[1-x-12g-sdi]
Controllo	[1-x-screen-trigger], 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Telecomando

Telecomando	Correzione Geometrica, Regolazione dell'immagine, Funzione di fermo, Zoom digitale, Collegamento con Fili / senza Fili, Controllo Input, Selezionare (su, giù, sinistra, destra), Selezione Fonte Diretta, Selezione On/Off sullo Schermo, Auto Adjust, Power (On-OFF), Funzione otturatore, Complete controllo della Lente, AV Mute, Controllo Eco Mode, Selezionare ID, Immagine Test
Ingresso mini-jack stereo 3,5 mm	1

Elettricità

Consumo energetico normale (W)	1290
Consumo energetico Eco (W)	1100
Consumo energetico standby (W)	0,5
Consumo energetico standby di rete (W)	3
Alimentazione (Hz)	50-60
Alimentazione (V CA)	100-240

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	0 - 80
Umidità di stoccaggio (%)	0 - 90
Temperatura di funzionamento (°C)	5 to 45
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 60

Meccanico

Versione colore	Nero, Bianco
Larghezza senza obiettivo e piedini (mm)	500
Altezza senza obiettivo e piedini (mm)	216
Profondità senza obiettivo e piedini (mm)	577
Rumorosità ventola Eco (dB)	39
Rumorosità ventola normale (dB)	41
Peso (kg)	29,7

Ergonomia

Certificazioni	RoHS, CE, ErP, TUEV Type Approved

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Downloadable manuals, Imballaggi riciclabili al 100%
Standard ecologici	ErP compliant
Efficienza energetica	Sorgente di luce laser

Garanzie

Garanzia sorgente luminosa	3 anni o 10000h (quello che viene prima)
Garanzia 3 anni, servizio paneuropeo	Sì

Contenuto della confezione	Guida rapida di utilizzo l'uso, Proiettore, Cavo di alimentazione

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	[amx-beacon], [pj-link], Impostazione verticale, [naviset-administrator-2], Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine, Telecomando Virtuale, Splitter integrato Mult-Display/Multi-screen, 3D-Reform™ digitale, Memoria Lente, Funzione Stacking, Modalità compensazione Multi-Screen, Funzione di spegnimento alimentazione, Interfacce a 4K/60Hz, Correzione geometrica, Supporto modulo OPS, Funzione di correzione Wall Colour, Regolazione Sorgente di Luce, comandi RS-232, Opzione Logo Utente, Funzione Timer, LAN, Simulazione DICOM, Sistema di sicurezza password, PIP/Side by Side, HDMI-entrata, installazione versatile, Modalità di Luminosità Costante, [ip5xip6x-rated], [sealed-engine], Funzione Edge Blending, Crestron Connected
Lingue OSD	27

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp X171Q, 26/10/2026