

NEC MultiSync® LCD2470WNX



Monitor da ufficio dotato di tutte le funzioni, con un'ottima qualità del display ed una performance ergonomica.

- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°
- sicurezza degli investimenti con interfaccia analogica/digitale e porta USB integrata
- installazione facile e versatile (standard VESA) con NaViSet e NaViKey
- qualità eccellente e stabile delle immagini con NTAA (autoregolazione Non-Touch) e display S-PVA TFT

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia degli schermi	TFT S-PVA
Dimensioni schermo [inch/cm]	24,0 / 61,0
Dimensioni pixel [mm]	0,270
Angolo di visualizzazione [°]	176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	500
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6 (grigio-grigio), 16 (tr - tf)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 93,8
Frequenza verticale [Hz]	56 - 85
Risoluzione ottimale	1920 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	92 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 2,0
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,55 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	559 x 420 x 270
Larghezza cornice [mm]	19,3
Peso [kg]	12,4
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Design TORO™; Formato ampio 16:10; Supporto sRGB; tecnologia di risposta rapida; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 20 W
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero; Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo USB; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/09

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09