LCD 20" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E203Wi





Il nuovo monitor E203Wi , 20" formato 16:9, è caratterizzato da un basso consumo , retroilluminazione a LED, ingresso Display Port ed un elevato confort ergonomico . Il ridotto consumo energetico rende questi monitor perfetti per l'utilizzo in ambito corporate. Ergonomia e caratteristiche intelligenti come il Sensore per la luce ambientale lo rendono molto facile da usare ed aiutano ad incrementare la roduttività.

Ideale per l'uso standard in ambito corporate con attenzione per l'ambiente.

Vantaggi

Formato immagine – 20" 16:9 pannello IPS con retroilluminazione LED.

Connessioni – Il monitor può essere usato con due ingressi digitali (DVI-D, DisplayPort) ed un ingresso analogico.

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Standard Vesa (100 mm) – garantisce la compatibilità del monitor con varie soluzioni di montaggio.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (110 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E203Wi

Gruppo di prodotti
LCD 20" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003804 (BK), 60003805 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
20 / 50

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,27

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1);
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6 (grigio-grigio)

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 81,1

Frequenza verticale [Hz]
56 - 76

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1600 x 900 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1366 x 768;	800 x 600
1280 x 768;	1440 x 900;	
1360 x 768;	640 x 480;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
11 (Modalità eco); 15 (max.); 17 (tip.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,35

Corrente elettrica
0,6 A/0,35 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
110

tilt schermo / giro / rotazione [°]
da -5 a +20 / da -45 a +45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
15,2 sinistra/destra; 17,6 (alto e basso)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
466 x 350 x 213,9; Senza supporto: 466 x 273 x 53,3

Peso [kg]
4,9

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm), giro (20°) e ritratto (90°); NaViSet Administrator 2

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Funzioni di regolazione
Colour Control System; Contrasto; EcoMode; Impostazione IPM; Luminosità; Luminosità automatica; Luminosità LED; Misuratore di costo; Modalità di espansione; Modalità DV; Posizione; Regolazione automatica; Selezione lingua; Timer di spegnimento; Valori di fabbrica

Contenuto dell'imballo
Cavo 1 x DVI-D; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CCC; CE; Energy Star 5.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; GEEA/ etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TCO 5.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 23 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Sensore di luminosità Ambientale

PCT/Gost · TCO 5.0 · ergonomia TÜV · TÜV GS · MPR II/ MPR III · CE

ErP · Energy Star 5.0 · FCC classe B · GEEA/etichetta energetica

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026