15 mm Outdoor LED Modules

NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)





Il modulo LED 15 mm di NEC per uso esterno con il suo peso leggero è stato disegnato per soddisfare le elevate esigenze del mercato di noleggio da una parte e sistemi fissi dall'altra parte, visto il basso consumo d'energia.

Il prodotto The NEC LED Solutions per noleggio/spettacoli ed anche il segmento di mercato signage per applicazione con visione da lontano/ eventi ed ambienti molto illuminati.

Vantaggi

Display LED – sono la soluzione perfetta per messaggi diretti al pubblico per una visione da lontano.

Anche in ambienti chiari di architetture moderne – LED con la sua alta luminosità è ancora in grado di impressionare il pubblico.

Riduzione costo totale di proprietà – con lampada LED a lunga durata prodotta da [value1], che crea la massima durata LED disponibile per un video wall.

Riflessi ridotti – con contrasto leader del settore nero LED.

Sovrapposizione di tile moderna, semplice e facile – per una quantità illimitata di configurazioni per rispondere alle esigenze di applicazioni richieste sia per posizioni interne che esterne.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)

Gruppo di prodotti
15 mm Outdoor LED Modules

Codice Prodotto
60003001

Display

Configurazione pixel
1R / 1G / 1B Led discreto

Dimensioni pixel [mm]
15,625

Rapporto di contrasto (tip.)
4500:1

Angolo di visualizzazione [°]
70/70 orizzontale / 15/30 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
7500

Capacità d'oscuramento
64 livello

Elaborazione colore
bit 16

Frequenza di rinfresco led [kHz]
19.2

Temperatura colore [K]
3200; 5000; 6500 (default); 7500; 9300

Correzione gamma
1.8; 2; 2,2 (default); 2.4

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
64 x 64

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
32 x 32

Connettività

Digital Video in / out
Connettore DVI; DVI con RS-422

Power in / out
Connettore circolare

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
135W (completamente bianco); 46W (50% livello di grigio)

Potenza necessaria
1.5 A/0.6 A; 100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
-20 a 50

Umidità d'esercizio [%]
10 a 99

Temperatura di stoccaggio [°C]
-30 a 60

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 99

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
499,4 x 499,4 x 188

Peso [kg]
14 per sqm

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Livello IP
IP65

Certificazioni
C-tick; GOST; SASO; TÜV GS; UL; VCCI

Garanzia
2 anni



FCC Class A



RoHS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026