

This is Why



- ▶ SCHERMO DIAGONALE DA 60" (152CM) CON FUNZIONAMENTO 24/7
- ▶ SOLO 6,5MM DI LUNETTA TRA LE AREE ATTIVE (4,1MM / 2,4MM)
- ▶ PERCENTUALE DI CONTRASTO DI 2400:1
- ▶ IL PANNELLO UV2A TFT PROPRIETARIO DI SHARP
- ▶ 50.000 ORE DI VITA UTILE MASSIMA
- ▶ PESO 45 KG
- ▶ POSSIBILITÀ MULTISCHERMO INTERNA IN ZOOM 5 X 5
- ▶ MODULO SLOT SYSTEM

Il PN-V600 con cornice ultra sottile nasce per applicazioni videowall. Questo monitor con schermo diagonale di 152 cm (60") con tecnologia LED LCD-monitor può essere usato in una grande varietà di configurazioni multischermo in modalità punto punto o di ingrandimento stabilendo nuovi standard per il videowall. In configurazione multischermo dot by dot permette risoluzioni più elevate del full HD, il 3x3 ad esempio permette di raggiungere 4k 2k.

DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **TFT-LCD**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1366 x 768**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **60/152,4**
- Proporzioni: **16:9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **LED. Direct array**
- Luminosità (cd/m²): **450**
- Contrasto: **2400:1**
- Colori display: **16,7 million**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **6**
- Angolo visuale (H/V) CR >10: **176/176**

SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: ✓
- Input Computer - Plug and Play: ✓
- Power Management: ✓
- Sensore luminosità: ✓
- Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): ✓
- Funzionalità correzione lunetta: ✓
- Management remoto: ✓
- Connessione a margherita (modalità specchio): ✓
- Diagnosi Hardware: ✓
- Supporto Software Controllo Monitor: ✓

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **310**
- Consumo di corrente (W) (Standby): **1**
- Temperatura operativa (oC): **0-40**
- Umidità (%): **20-80**

PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **4,1/2,4**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **4,1/2,4**
- Lunetta Video Parete (Contenuti verso contenuti) mm: **6,5**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1,335.9 x 754.2 x 149.3**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **44**

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- VGA: **1**
- Cavo: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Composito: **1 (OPT PN-ZB02)**
- S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Presa Audio da 3,5mm: **1**
- Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONNELLTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- Rapporto CE, CB: ✓
- GOST: ✓

INSTALLAZIONE

- Orizzontale: ✓
- Verticale: ✓
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio RCA R-L: **1**
- Altoparlante esterno: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.it

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA LAMPEDUSA 13
20141 MILANO
NUMERO VERDE 800.826.111
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT

