Professional Projector

NEC P501X





Perfetto per sale riunioni e aule scolastiche per l'istruzione superiore di medie e grandi dimensioni, dov'è richiesta una prestazione di alta luminosità semi-professionale, il P501X è un proiettore widescreen molto luminoso e compatto, raccomandato per schermi con misure fino a 140". Grazie al design compatto, il grande zoom ottico di 1,7x, il lens shift verticale e la correzione keystone verticale e orizzontale, l'integrazione flessibile in qualsiasi stanza diventa una realtà, risparmiando costi di installazione non neccessari.

Clienti che hanno bisogno di una connettività avanzata traggono benifici dal comando e controllo a distanza tramite network con e senza cavi (opzionale); anche la trasmissione di contenuto incluso audio è supportata. Un grande numero di opzioni input Vi permettono di connettere tutti i tipi di signali input digitali e analoghi.

Vantaggi

Proiezione Widescreen pagabile – ideale per riunioni aziendali o educative più grandi e auditoria.

Piena Connettività e Riproduzione Media – rimanete aggiornati con le attuali esigenze di riproduzione con un'ampia gamma di interfacce e riproduzione garantita per tutti i formati più importanti di media.

Installazione Professionale e Flessibile – caratteristiche versatili di proiezione permettono il posizionamento semplice del proiettore, rendendo l'installazione facile e risparmiando eventuali costi di set up.

Gestione dispositivi a basso costo – meno fatica nella gestione di tutti i dispositivi NEC collegati da un luogo centralizzato con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

SHARP

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC P501X

Gruppo di prodotti
Professional Projector

Codice Prodotto
60003450

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1024 x 768 (XGA)

Rapporto di contrasto
4000:1

Luminosità
5000 Massima Luminosità / 4000 Normale / 3000 Eco Lumens

Lampada
270 W UHP AC

Durata della sorgente luminosa [ore]
6000 Modo Eco / 4000 Modo Normale / 3500 Modo Massima Luminosità

Obiettivo
F= 1,7–2,2, f= 17,4–29 mm

Spostamento lente
Spostamento verticale lente 0 - 0,5

Correzione trapezoidale
manuale H/V +/-30°

Rapporto di proiezione
1,3 – 2,2 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,6 – 13,8

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 64 / 25"

zoom
1 - 1,7

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate
Fino a 1920 x 1200-
(WUXGA)

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP

Video
Ingresso: 1 x RCA

S-Video
Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio
Ingresso: 1 x 3,5 mm Presa Microfono; 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; 2 x audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

Signali Video
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
357 (High Bright) / 292 (Normal) / 231 (Eco) / 10 (Stand-by) / 2.8 (Network Stand-by) / 0.4 (Power Savings Mode)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
398 x 115 x 282 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
4,1

Rumore delle ventole [dB (A)]
30 / 37 (Eco / Normale)

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV GS

Altoparlanti [W]
1 x 16 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Controllo mouse con display USB; Coprilente; Correzione distorsione a cuscino; Correzione Geometrica via Software; Correzione trapezoidale (H=±30°, V=±30°); Desktop remoto; Display USB incluso audio; Fattore di Contrasto 4000:1 con Iris; Funzione Control-ID; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione Timer; Funzione Windows Media Connect; Funzione Zoom; HTTP controllo browser; Menu OSD in 27 lingue; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Opzione Plug&Play W-LAN; Quick Start; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Spostamento Lente, verticale +50 %; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB; Windows 7 Network Projector; Windows Network Drive

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
0,4W modo di risparmio d'energia; Auto ECO Mode; Auto Power ON/OFF; Carbon Savings Meter; Funzione AV mute 40%; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Timer; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer spegnimento e accensione

Materiali ecologici
Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (RD-448E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Copri cavi (NP03CV); Image Utility App gratis senza fili; Lampada di ricambio (NP23LP); Modulo Wireless LAN (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3); Staffe Universali da Soffitto (NP01/02/03/04/05UCM)

RoHS compliant — RoHS
ErP COMPLIANT — ErP
TÜVRheinland CERTIFIED — TUEV GS
CE — CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026