

NEC MultiSync® LCD1990SXi



Monitor LCD per CAD/CAM, DTP, settore finanziario e medicale – dotato di caratteristiche avanzate e funzioni innovative a garanzia della migliore qualità ed ergonomia di utilizzo.

- Pannello S-IPS TFT per prestazioni professionali
- Innovative funzioni come AmbiBright, AutoBright, TileMatrix & TileComp, OverDrive On/Off
- Caratteristiche ergonomiche con ErgoDesign® e TORO™: supporto regolabile in altezza (150 mm) e rotazione del monitor in formato portrait (90°)
- Gestione intelligente per un ridotto TCO (“Total Cost of Ownership” costo complessivo di gestione) che aumenta la vita del prodotto grazie alle multiple funzioni di risparmio energetico Ambient Light Sensor, EcoModes, Timer Power-Off e Timer programmabile
- Straordinarie funzioni all'avanguardia: Stand QuickRelease, CableComp, Screen Saver, OSD KeyGuide e Autodiagnosi

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia pannello	S-IPS TFT
Dimensioni [pollici/cm]	19,0/48,2
Dimensioni pixel [mm]	0,294
Angolo di visione	178° orizzontale / 178° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	600:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	270
Tempo di risposta (tip.) [ms]	9 (grigio-grigio); 18 (11 chiaro / scuro; 7 scuro / chiaro)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Altri risoluzioni supportate	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale: 1 x DVI-I; 1 x DVI-D; Analogico: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; standard EDID
Regolazioni	Blocco OSM (On-Screen-Manager); Contrasto; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; OSD multilingue; Livello di nero; Luminosità; Menu utente; Menu utente avanzato; Zoom regolabile; Nitidezza; OmniColor™:sRGB e controllo colore 6 assi; Regolazione automatica; Regolazione della temperatura del colore; Regolazione fine (analogica); Tasti di scelta rapida; Tecnologia avanzata NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment);
Ergonomia e Sicurezza	CE; TCO'03; Ergonomia approvata dal TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel classe II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB
Consumo [W]	46 (max.)
Consumo modalità „Risparmio Energetico“ [W]	1
Alimentazione elettrica	100 - 120 V/220 - 240 V; 0,63 A/0,27 A; trasformatore integrato
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 - 35
Umidità ambiente (operativa) [%]	30 - 80
Interfaccia standard VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regol. in altezza [mm]	150
Dimensioni (l x a x p) [mm]	402,3 x 410,7 - 560,7 x 247,3 (Formato di stampa)
Inclinazione / rotazione schermo [°]	-5 - +25 / -170 - +170
Larghezza cornice [mm]	12 (sinistra/destra)
Cable Management	si
Presa Kensington Lock	si
Peso [kg]	9,0
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix3™; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; ColorComp; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; GammaComp (tabella di ricerca 12 bit) e correzione contrasto 12 bit; Livello nero automatico; Luminosità automatica; LED accensione regolabile (colore e luminosità); Luminosità e Contrasto; NaviSet® e NaviSet® Administrator compatibile; OmniColor™; Overdrive; RapidMotion; Supporto e impugnatura a sgancio rapido; Tecnologia Rapid Response; Orologio in tempo reale con pianificatore (Power-On/Off-Timer); Tecnologia AutoBright; Tecnologia Avanzata NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment); TileComp; TileMatrix
Funzioni audio	Opzionale: MultiSync® Soundbar 90
Versioni colore	Cornice anteriore argento, cabinet posteriore grigio chiaro; Cornice anteriore nera, cabinet posteriore nero
Contenuto imballo	Monitor; cavo alimentazione; cavo segnale DVI-A - VGA e DVI-D - DVI-D; CD-ROM; CD manuale; elenco uffici di rappresentanza; manuale istruzioni
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



CD1990SXi-I-07/07