LCD 32" Essential Large Format Display

# NEC MultiSync® E326





## Entrate nel mondo della segnaletica professionale

In un mondo digitale, nulla è più statico I poster digitali e pannelli informativi sono metodi classici per trasferire le informazioni. Con E326 potete dare slancio alla vostra attività con costo totale di proprietà (TCO) ridotto, ma con grande affidabilità. Le informazioni arrivano direttamente al pubblico, perfettamente visualizzate su uno schermo da 32". Grazie al lettore multimediale integrato, lo schermo è progettato per un utilizzo semplice della segnaletica da un dispositivo USB e, una volta installato, comincia a riprodurre il contenuto il contenuto in un certo momento, con una funzione integrata di avvio automatico temporizzato. In questo modo lo schermo vi aiuta a risparmiare tempo e denaro. Lo schermo da 32" di sesta generazione della nostra serie E è la soluzione perfetta per applicazioni fondamentali nel campo della segnaletica per la vendita al dettaglio, nei ristoranti nel settore Produzione industriale e Ingegneria.

## Vantaggi

**Costi ridotti di installazione e funzionamento** – grazie alla tecnologia di retroilluminazione a LED il display vanta naturalmente un basso consumo energetico, una maggiore durata del pannello; allo stesso tempo con il nuovo design più leggero, è molto più facile da trasportare e molto più flessibile da integrare ed installare.

**Design Snello ed Altoparlanti Integrati** – il design estetico è piacevole da guardare e rende possibile un'installazione a basso costo.

**Connettività Pronta per il Futuro** – con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.

**Facile riproduzione dei contenuti** – l'integrato lettore USB multimediale sopporta vari formati di file immagini e file video per una facile ed autonoma riproduzione dei contenuti.

**Integrazione professionale** – fornito di funzioni essenziali RS232, IR, bloccaggio tasto ed uscita audio digitale S/PDIF, il display può essere facilmente integrato nelle applicazioni professionali in ambienti pubblici.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC MultiSync® E326

**Gruppo di prodotti**
LCD 32" Essential Large Format Display

**Codice Prodotto**
60004020

## Display

**Tecnologia schermo**
S-IPS con retroilluminazione LED diretta

**Area schermo attivo (l x a) [mm]**
698 x 393

**Dimensioni schermo [inch/cm]**
32 / 80

**Rapporto di formato schermo**
16:9

**Luminosità [cd/m²]**
350

**Rapporto di contrasto (tip.)**
1400:1

**Angolo di visualizzazione [°]**
176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 20:1)

**Tempo di risposta (tip.) [ms]**
8

**Frequenza d'Aggiornamento [Hz]**
60

**Haze Level [%]**
Standard (1)

**Orientamento Supportato**
Landscape

## Risoluzione

**Risoluzione nativa**
1920 x 1080

**Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1280 x 800; | 800 x 600 |
| 1280 x 1024; | 1920 x 1080; | |
| 1280 x 720; | 640 x 480; | |

**Supportato soltanto su HDMI**

| | | |
|---|---|---|
| 1080i (50 Hz); | 1080p (50 Hz); | 576i (50 Hz); |
| 1080i (60 Hz); | 1080p (60 Hz); | 576p (50 Hz); |
| 1080p (24 Hz); | 480i (60 Hz); | 720p (50 Hz); |
| 1080p (30 Hz); | 480p (60 Hz); | 720p (60 Hz) |

## Connettività

**Input Video Analogo**
1 x VGA; Componente (RCA); Composite (RCA)

**Input Video Digitale**
3 x HDMI

**Input Audio Digitale**
3 x HDMI

**Output Audio Digitale**
1 x SPDIF

**Controllo da remoto**
Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Telecomando IR

## Elettricità

**Consumo di Energia [W]**
44 spedizione

**Modo Stand-by [W]**
< 0,5 (ECO Standby)

**Gestione energetica**
VESA DPMS

## Condizioni ambientali

**Temperatura ambiente (operativa) [°C]**
da +0 a +40

**Umidità ambiente (operativa) [%]**
da 10 a 80

**Umidità di stoccaggio [%]**
5 a 85

**Temperatura di stoccaggio [°C]**
-10 a +60

## Meccanico

**Dimensioni (l x a x p) [mm]**
Senza supporto: 727 x 424 x 77

**Peso [kg]**
Senza supporto: 4,8

**Larghezza cornice [mm]**
11,9 (sinistro/destro/in alto); 16,1 (in basso)

**Montaggio VESA [mm]**
100 x 100 (FDMI); 4 fori; M4

## MediaPlayer

**Supported Image Formats**
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

**Supported Audio Formats**
MP3 (MP3); max. bit-rate 448 kBit/s

**Supported Video Container Formats**
MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

**Supported Video Codecs**
MPEG1, MPEG2, H.264, JPEG

**Supported Audio Codecs (Video)**
MPEG Audio Layer 2, MPEG Audio Layer 3, AC-3

## Opzioni Disponibili

**Accessori**
Piedi (ST-32E); Supporto a muro (PDW T XS )

## Condizioni Normative

**Sicurezza ed ergonomia**
C-tick; CE; FCC classe B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL

**Classe di fallimento pixel**
ISO 9241-307, Classe 3

## Caratteristiche Ecologiche

**Efficienza energetica**
Basso consumo energetico; Classe di efficienza energetica: B; Consumo d'energie annuale: 63 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modo ECO; retroilluminazione LED

## Caratteristiche Addizionali

**Caratteristiche Particolari**
compatibile con Mac e Windows; Impostazioni audio con equalizzatore; Modalità di risparmio energetico per immagini; Modalità temperatura colore; Retail picture mode; scheduler; USB Media Player

**Versioni colore**
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

**Audio**
Altoparlanti integrati (5 W + 5 W)

**Plug & Play**
VESA DDC1/2B

**Contenuto dell'imballo**
Cavo elettrico; Cavo VGA; display; Telecomando

**Garanzia**
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

**Ore di Funzionamento**
12/7

C-tick CE FCC classe B RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di

apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026