

Display elettronico da 120" 8K UV²A per uso professionale

8M-B120C

Display Elettronico



- 120" (304,8 cm)
- HDR High Dynamic Range
- Luminosità 600 cd/m² (Picco 1.000 cd/m²)
- Risoluzione nativa 8K 7680 x 4320 Pixel
- Gamma Colori a 10-Bit Estesa
- Retro Illuminazione Direct LED con dimming locale

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	LCD UV2A
Risoluzione nativa (Pixel)	7680 x 4320
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	120 / 304,8
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	Direct LED
Luminosità (cd/m ²)	600 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Contrasto	3500:1
Colori display	10-Bit
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	6
Picco pixel (mm H/V)	0,346 / 0,346
Pixel Per Inch (ppi)	73
Angolo visuale (H/V) 0 CR >10	176 / 176
Altro	Colour Gamut: BT2020 82%

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100 - 240 / 50-60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	1520
Consumo di corrente (W) (Standby)	0.5
Temperatura operativa (oC)	0 - 40
Umidità (%)	20 - 80
Dissipazione di calore (BTU/h) MAX	5186

INSTALLAZIONE

Orizzontale	.
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Altro	Digital Audio Out
-------	-------------------

ACCESSORI

Trasmettitore telecomando	STD
Manuale di istruzioni	STD (e Manual)
Cavo di alimentazione	STD
Staffa per l'installazione.	Yes
Stand pavimento	Yes
Viti montaggio stand	Eye bolt (to fly the monitor only for installation)
Batteria	STD AA x 2

SPECIFICHE CHIAVE

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Garanzia limitata del produttore (anni)	3
Oscuramento locale	.
Altoparlanti incorporati (W)	4x 10W, 2x 15W
Input Computer - Plug and Play	.
Colore cabinato	BLACK
Senza ventola	.
Comando ventola	0
Sensore temperatura	.
OSD multi-lingue	.
Regolazione schermo	.
Regolazione temperatura colore	.
Regolazione gamma	.
Controllo temperatura	.

PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	27 / 27
Dimensione lunetta (A/B) mm	27 / 27
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm	2940 / 1870 / 973
Peso del prodotto senza stand (Kg)	187
Peso del prodotto con stand (Kg)	206
Peso dell'imballaggio (Kg)	380

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Presa Audio da 3,5mm	1

CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	No
Porta LAN	Yes
USB	Yes



HDMI



DOLBY AUDIO

