Proiettore a lampada aziendale multifunzione

NEC ME403U





Apportando straordinarie prestazioni di lunga durata delle lampade in aule e piccole sale riunioni, per un utilizzo da presentazione classica, la serie ME garantisce una proiezione a gittata standard, ma è tutt'altro che standard. Mantenendo i costi operativi al minimo senza costi per le lampade da considerare, gli utenti possono usufruire senza problemi di ben 20.000 ore massime di proiezione senza alcun intervento di sostituzione delle lampade.

Un ampio zoom ottico da 1.6x fornisce una flessibilità di integrazione impressionante, semplificando il posizionamento del proiettore nella sala, mentre le posizioni esistenti di supporto a soffitto possono essere utilizzate senza dovere essere riposizionate.

Per un passaggio fluido tra i diversi presentatore, il proiettore fornisce opzioni wireless avanzate con una funzione MultiPresenter integrata che permette a più utenti di collegarsi e condividere i contenuti senza dovere spostare i cavi.

Vantaggi

Costi di gestione ridotti – al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri

Versatile e mobile – compatto e leggero con HDMI e altoparlante integrato di 16W.

Risoluzione – WUXGA - altissimi livelli di luminosità e gamma colori estremamente estesa per vivere un'esperienza visiva al superlativo.

Ampia gamma di possibili scenari applicativi – grazie al sistema di videoconferenza multisorgente e all'efficiente funzionamento multischermo, caratteristiche supportate da un'ampia gamma di innovativi sistemi di connettività digitale.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC ME403U

Gruppo di prodotti
Proiettore a lampada aziendale multifunzione

Codice Prodotto
60005221

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1200
(WUXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
16000:1

Luminosità
3700 Normale / 3000 Eco Lumens; 4200 Centre Lumens; conforme alla normativa ISO21118-2012

Luminositá (modalità boost)
4000 Lumen

Lampada
225 W AC (151 W AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
10000 (20000 Modalità eco)

Obiettivo
F= 1,5–2,08, f= 17,2–27,7 mm

Correzione trapezoidale
+/- 30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Angolo di proiezione [°]
6,9 - 11,1

Rapporto di proiezione
1,2 – 2 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,75 – 12,88

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76 / 30"

zoom
Manuale; x1,6

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate
1920x1200
(Risoluzione
massima di input
analogico)

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 24 – 85 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 1 x RCA Stereo; 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45; WLAN opzionale

USB
1 x Tipo B; 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.5 Power Supply

Signali Video
NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; AV Mute; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione mouse opzionale e funzione Viewer (avanti/indietro); ID set; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
305 (Massima Luminosità) / 220 (Eco) / 1,5 (Stand-by Rete) / 0,5 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
345 x 104,6 x 261 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
3,5

Rumore delle ventole [dB (A)]
29 / 37 (Eco / Normale)

Versioni colore
Bianco

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Altoparlanti [W]
1 x 16 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; comandi RS-232; Coprilente; Correzione colori della superficie di proiezione; Crestron RoomView; Display USB; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità High Altitude; NaViSet Administrator 2; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Durata della sorgente luminosa superiore; funzione AV mute 75 %; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
2x AAA Batteries; Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Lampada di ricambio (NP47LP); Modulo Wireless LAN NP05LM2 (Europa), NP05LM4 (Russia); Staffe Universali da Soffitto (Pj01UCM)



RoHS



TUEV Type Approved


CE



ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026