

STANDARD "MOBILE" PROIETTORI

NEC NP200



Colori Brillanti - proiettore DLP per applicazioni business con lunga durata della lampada ed eccezionale rapporto qualità/prezzo.

- Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA)
- Intensità luminosa: 2100 ANSI-lumen
- 4000 ore durata lampade (Modalità eco)
- Uscita RGB per monitor secondario

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia di riproduzione	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (rapporto di formato schermo4:3)
Lampada	180 W DC
Durata lampade [ore]	3500 (4000 Modalità eco)
Luminosità ¹	2100 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto ¹	1300:1
Diagonale: minima / massima [cm]	70 / 769
Distanza di proiezione [m]	1,2 – 12
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 31,35–68,7 Hz; Verticale: 56 – 85 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1280 x 1024; 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA) compresso
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 x 2 (mono)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	Correzione trapezoidale manuale, verticale (V= ±40°); Disco colori a 5 segmenti; Lampada a Lunga Durata; Plug&Play; Selezionare Sorgente + funzione di chiusura
Telecomando	Correzione trapezoidale; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di muto; Gestione delle fonti di entrata; Regolazione volume
Dimensioni (l x a x p) [mm]	272 x 80 x 199 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,3
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	228 max. / 190 Modalità eco / 7 Modalità stand-by
Rumore delle ventole [dB (A)]	33
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Apparecchio 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa (servizio di scambio); Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza; Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di alimentazione (1,8 m); Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP10LP); Supporto per tela(NP09CM)

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09