NEC AccuSync® LCD24WMCX



Ampio display versatile ed a risoluzione elevata con tempo di risposta veloce e connettività digitale completa.

- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- grande connettività con interfacce analogiche/digitali e inputs video componenti e HDMI
- Tecnologia di risposta rapida (5 ms)
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- Alta risoluzione 1920 x 1200 per produttività e sostegno tv ad alta definizione

see more.
NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD24WMCX

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	24,0 / 61,0
Dimensioni pixel [mm]	0,27
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1(3000:1(tip.) contrasto dinamico)
Luminosità (tip.) [cd/m²]	400
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (tr - tf)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 92
Frequenza verticale [Hz]	60 - 75
Risoluzione ottimale	1920 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1360 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x HDMI; Connettori Digitali: 1 x DVI-D (con HDCP); Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin; Analogico: RCA-component-video
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Regolazione Volume Altoparlante; Selezione lingua; sRGB
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 06; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	97 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +20
Dimensioni (l x a x p) [mm]	561,8 x 460,0 x 260,0
Larghezza cornice [mm]	20,7
Peso [kg]	7,0
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Formato ampio 16:10; Supporto sRGB; Tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Altoparlanti integrati (3 W + 3 W)
Versioni colore	Coperchio Anteriore Piano Black, Armadio Posteriore Nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo audio; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09