LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E245WMi





Abbinare la massima flessibilità a prestazioni con un occhio alla salute

Con il MultiSync® E245WMi, regolare il monitor secondo le vostre preferenze personali non è mai stato più semplice, intelligente o salutare. Garantendo il benessere dell'utente, la tecnologia Low Blue Light integrata filtra le pericolose emissioni di luce blu, mentre la tecnologie Flicker-Free elimina gli effetti di tremolio. Gli occhi degli utenti sono protetti con la garanzia di prestazioni realistiche dei colori sullo schermo da qualsiasi angolo di visualizzazione. Le opzioni ergonomiche altamente flessibili, che includono la regolazione dell'altezza, l'inclinazione e la rotazione, come anche l'orientamento sia verticale che orizzontale dello schermo, hanno come risultato un ambiente di lavoro più piacevole e produttivo. Il pannello di retroilluminazione a LED con tecnologia PLS supporta un'elevata luminosità dello schermo di 250 cd/m² nonché un colore accurato da tutti gli angoli di visualizzazione con al contempo un consumo energetico ridotto. L'immensa superficie dello schermo di oltre 60 cm con un rapporto d'aspetto di 16:10 è ideale per gestire grandi quantità di informazioni in modo efficiente.

Vantaggi

Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni – La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (110 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Facile da trasportare – i monitor più grandi possono essere ingombranti da utilizzare, ma la maniglia integrata è un comodo aiuto per manovrare e sollevare, riducendo la possibilità di creare danni al lato anteriore dello schermo LCD.

Minimalizzare il consumo d'energia – risparmio minimo di 20% impronta di carbonio con l'impostazione di luminosità del 50% in modalità Eco, da misurare con il calcolatore dell'impronta di carbonio.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software – con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E245WMi

Gruppo di prodotti
LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60004148 (WH), 60004113 (BK)

Display

Tecnologia schermo
PLS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
24 / 61

Rapporto di formato schermo
16:10

Dimensioni pixel [mm]
0,270

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6 (grigio-grigio)

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 77

Frequenza verticale [Hz]
56 - 60

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1200 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 768;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 960;	1600 x 1200;	800 x 600
1360 x 768;	1680 x 1050;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (con HDCP)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
16 (Modalità eco); 21 (tip.); 24 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,26

Corrente elettrica
100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
110

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +20; da -45 a +45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
17,8 (alto e basso); 17,9 sinistra/destra

Dimensioni (l x a x p) [mm]
556,2 x 394,2 x 213,9; Senza supporto: 556,2 x 361,6 x 58,6

Peso [kg]
5,9

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
24" (16:10) Pannello IPS altamente efficace con retroilluminazione a LED risparmia più del 30 % di energia; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 7 and 8; Eco Mode; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; NaViSet Administrator 2; Supporto sRGB; TORO™ Design

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2B

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Contrasto; EcoMode; Luminosità; Modalità DV; Regolazione automatica; Selezione lingua

Contenuto dell'imballo
Cavo 1 x DVI-D; Cavo audio; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; FCC classe B; Flicker-free; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); Low Blue Light; MPR III; PSB; RoHS; TÜV GS

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Accessori opzionali
Supporto mini-PC

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco; Tecnologia di retro-illuminazione LED

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

Standard ecologici
ErP Compliant; RoHS compatibile; WEEE

RoHS MPR III TÜV GS CE FCC classe B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026