

NEC MultiSync® 20WGX²



- Monitor LCD professionale con display AS-IPS TFT digitale, formato largo
- Design a cornice sottile
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- NaViKey per una configurazione intuitiva del monitor
- Gestione cavi
- Hub USB integrato ver. 2.0 (4 giù / 1 su)
- Basso consumo energetico per un ridotto TCO ("Total Cost of Ownership", costo complessivo di gestione)
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- Tecnologia di risposta rapida 6 ms (grigio-grigio)
- Installazione versatile (standard VESA)
- Modalità visiva dinamica (DVM) per una migliore riproduzione di contrasto e colore
- Timer di spegnimento
- Ergonomia e sicurezza sono conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- OptiClear DVM per un'eccezionale chiarezza delle immagini e colori brillanti



NEC MultiSync® 20WGX²

Tecnologia degli schermi	AS-IPS TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	20,1/51,1
Passo pixel [mm]	0,258
Angolo di visualizzazione	178° orizzontale / 178° verticale (tip. al rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	700:1; (1600:1 con modalità DV avanzata)
Luminosità (tip.) [cd/m ²]	470
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6 (grigio-grigio), 12 (tr - tf)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 a 60 Hz
Altre risoluzioni	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Blocco OSM ("On-Screen-Manager", programma di gestione a video); Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO'03; Ergonomia approvata dal TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	71 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; corrente elettrica integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
Dimensioni (l x a x p) [mm]	471,4 x 391,5 x 203
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
Girevolezza [°]	da -170 a +170
Larghezza cornice [mm]	18,1
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
OptiClear DVM	sì
Peso [kg]	6,3
Opzioni speciali	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Formato ampio 16:10; interfaccia analogica/digitale; Modalità visiva dinamica (DVM); NavKey; OptiClear DVM; Supporto sRGB; tecnologia di risposta rapida; Timer di spegnimento; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)
Funzioni audio	Nessuno
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;
Contenuto della fornitura	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA, DVI-D - DVI-D; Cavo USB; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; Manuale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna.
03/2007