




- ▶ SCHERMO DIAGONALE DA 60" (152CM) CON FUNZIONAMENTO 24/7
- ▶ 1500CD/M2 E OSCURAMENTO LOCALE
- ▶ SOLO 6,5MM DI LUNETTA TRA LE AREE ATTIVE (4,1MM / 2,4MM)
- ▶ IL PANNELLO UV2A TFT PROPRIETARIO DI SHARP
- ▶ 50.000 ORE DI VITA UTILE MASSIMA
- ▶ 5,000 : 1 RAPPORTO DI CONTRASTO
- ▶ CAPACITÀ INTERNA MULTI-SCHERMO 5 X 5 (ALLARGAMENTO)
- ▶ SISTEMA FESSURE A MODULO

Il nuovissimo modello PN-V602A con ghiera ultra sottile è stato creato principalmente per applicazioni video a muro. Questo monitor LCD da 152 cm (60") può essere utilizzato in diverse configurazioni pubblicitarie e multi schermo. Come soluzione flessibile con una ghiera quasi senza giunture, il PN-V602A impone un nuovo standard per i display per video a muro

DATI MODULO DISPLAY

- ▶ Tecnologia a pannello: **UV2A LCD**
- ▶ Risoluzione nativa (Pixel): **1366 x 768**
- ▶ Dimensioni diagonali (pollici / cm): **60/152,4**
- ▶ Proporzioni: **16:9**
- ▶ Tecnologia a retroilluminazione: **LED. Direct array**
- ▶ Luminosità (cd/m2): **1.500**
- ▶ Contrasto: **5000:1**
- ▶ Colori display: **16,7 million**
- ▶ Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **6**
- ▶ Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **176/176**

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **510**
- ▶ Temperatura operativa (oC): **0-40**
- ▶ Umidità (%): **20-80**

PESI E MISURE

- ▶ Dimensione lunetta (S/D) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Dimensione lunetta (A/B) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Lunetta Video Parete (Contenuti verso contenuti) mm: **6,5**
- ▶ Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Peso del prodotto senza stand (Kg): **45**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Cavo: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Composito: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Presa Audio da 3,5mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Porta LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

SPECIFICHE CHIAVE

- ▶ Funzionamento certificato 24/7: ✓
- ▶ Oscuramento locale: ✓
- ▶ Input Computer - Plug and Play: ✓
- ▶ Power Management: ✓
- ▶ Sensore luminosità: ✓
- ▶ Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): ✓
- ▶ Funzionalità correzione lunetta: ✓
- ▶ Funzionalità immagine inversa: ✓
- ▶ Management remoto: ✓
- ▶ Connessione a margherita (modalità specchio): ✓
- ▶ Diagnosi Hardware: ✓
- ▶ Supporto Software Controllo Monitor: ✓

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ Rapporto CE, CB: ✓

INSTALLAZIONE

- ▶ Orizzontale: ✓
- ▶ Verticale: ✓
- ▶ Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Altoparlante esterno: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.it

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA LAMPEDUSA 13
20141 MILANO
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT