

NEC MultiSync® LCD3210



Presentazione al mondo dei display pubblici LCD - offre la affidabilità e la variabilità richiesta dai clienti esigenti.

- display pubblico da pollici 32 con pannello LCD professionale
- Protezione di surriscaldamento
- Funzione TileMatrix per pareti video (fino a 4 x 4) con funzioni di affiancamento integrate
- Campo di temperatura colore da 2600 a 10000 K
- Timer di spegnimento

[illegible]

Tecnologia degli schermi	TFT S-IPS
Area schermo attivo (l x a) [mm]	700,7 x 395,5
Dimensioni schermo [inch/cm]	31,5 / 80
Dimensioni pixel [mm]	0,511 x 0,511
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	600:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	500
Tempo di risposta (tip.) [ms]	18 (8 bianco / nero; 10 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	58,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1360 x 768 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 1 x S-Video; Analogico: 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch); Analogico: 1 x Dsub 15; Ingresso Video Digitale: 1 x DVI-D
Uscita video	Uscita Video Analogico: 1 x Dsub 15, composito (tramite BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Uscita audio	1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	110 (tip.)
Gestione energetica	VESA DPMS
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,4 A/0,6 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 fori / 100 mm spaziatura
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 789,0 x 479,0 x 148,0
Larghezza cornice [mm]	45,2 sinistra/destra; 43,0 (alto e basso)
Peso [kg]	Con supporto: 16,4; Senza supporto: 15,2
Funzioni aggiuntive	AutoBright; CableComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Funzione pianificatore (con RTC); Modalità Picture-in-Picture (immagine in immagine); Modalità Picture-over-Picture (immagine su immagine); Modalità temperatura colore; Power-On Delay; Sensore termico; Supporto sRGB; Tecnologia di risposta rapida; TileMatrix (4 x 4); Timer di spegnimento; Touch panel pronto; Vacation switch (interruttore vacanze)
standards TV supportati (niente tuner)	SECAM; PAL; NTSC
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	display; Display, supporto; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09