LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA271F





NEC MultiSync® EA271F – produttività in ufficio di livello professionale e con soluzioni all'avanguardia, facendo coincidere la migliore visualizzazione con un'ergonomia superiore

Proteggendo la vostra salute e il vostro comfort, questo schermo da 27'' altamente regolabile con cornice dal bordo ultrasottile si adatta al vostro ideale di scrivania massimizzando l'efficienza e la produttività.

Eccezionali caratteristiche relative all'ergonomia permettono una perfetta regolazione dello schermo in base ai vostri bisogni. Inoltre viene data grande attenzione ad assicurare il benessere degli utenti con un sensore di luce ambientale integrato e tecnologia Low Blue Light e Flicker-Free per proteggere gli occhi dello spettatore. La protezione dell'investimento è assicurata grazie alla connettività globale.

"Questo schermo piace sia ai professionisti che lavorano in ufficio sia agli operatori che lavorano nelle sale di controllo o nelle sale di contrattazione delle borse. Perfettamente progettato per impostazioni a schermo multiplo, il bordo ultrasottile della cornice assicura interruzioni minime tra le aree produttive degli schermi."

Vantaggi

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (150 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni – La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.

Il migliore per forma e funzionamento – design all'avanguardia con cornice dal bordo ultrasottile a 3 lati spessa, disponibile in nero o bianco, perfetto all'interno di uno studio professionale moderno.

Facilità di controllo del multischermo – Gestite le impostazioni di fino a 5 schermi in una configurazione multischermo tramite lo schermo master grazie alla tecnologia ControlSync®.

Massimizza la qualità dell'immagine con la funzione Uniformity Control – godetevi un'uniformità perfetta tra tutte le impostazioni multischermo con un semplice click sul menù a video.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA271F

Gruppo di prodotti
LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
L50EA271F

Display

Tecnologia schermo
AH-IPS LCD with LED Backlight

Dimensioni schermo [inch/cm]
27 / 69

Rapporto di formato schermo
16:9

Gamma di colori
102 % sRGB; 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC

Dimensioni pixel [mm]
0,311

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(5000:1 contrasto dinamico)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,777

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1440 x 900;	720 x 400 (70 Hz);
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1280 x 720;	1920 x 1080;	
1280 x 960;	640 x 480;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 giù / 1 su)

Analogici
1 x VGA

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
12 (Modalità eco 2); 17 (Modalità eco); 17 (tip.); 45 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,5

Corrente elettrica
0,85 A/0,45 A; 100-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
150 (modalità Paesaggio)

Inclinazione schermo [°]
da -5 a 35

Oscillazione schermo [°]
da -170 a Value

Posizione Schermo - Rotazione [°]
-90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
1 (alto); 1 sinistra/destra

Dimensioni (l x a x p) [mm]
359,8 x 628,4 - 652,6 x 250 (modo ritratto); 610,2 x 377,3 - 527,3 x 250 (modalità Paesaggio)

Peso [kg]
Con supporto: 7,6; Senza supporto: 5

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
AutoContrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 10; ControlSync®; Eco Mode; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (150 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Human Sensor; Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®; LED Backlight Technology; Personalizzazione Impostazioni; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; USB ver. 3.1 (3 giù / 1 su)

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento; Valori di fabbrica

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor; Set-up Manual

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; EnergyStar 8.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; Flicker-free; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; garanzia d'uso 24/7 opzionale dal primo al terzo anno; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Accessori opzionali
MDSVSENSOR Value

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: C; Consumo d'energie: 11 kWh/1000 ore; Modalità Eco; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore di presenza; Sensore umano; Tecnologia di retro-illuminazione LED

Materiali ecologici
Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici
Energy Star 8.0; ErP Compliant; TCO 8.0; WEEE

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0



ErP


CE



TÜV GS


FCC classe B



ergonomia TÜV



TCO 8.0



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026