

NEC MultiSync® LCD4020



Monitor LCD Professionale, grande potenziale e professionalità assoluta – per tutte le applicazioni Digital Signage.

- Public Display LCD da 40 pollici con display TFT PVA
- Cornice ultrasottile (15,5 mm)
- Luminosità ottimale fino a 700 cd/m²
- Innovativo sistema di protezione antisurriscaldamento (con monitoraggio di 2 soglie di temperatura)
- Option Slot

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD4020

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia pannello	S-PVA TFT
Area Schermo Attiva (l x a) [mm]	885,2 x 497,6
Dimensioni [pollici/cm]	40,0/101,6
Angolo di visione (tip.)	178° orizzontale / 178° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1)
Formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,648 x 0,648
Contrasto (tip.)	2000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	500 a 5°C - 40°C (Valori di Fabbrica), 700 a 5°C - 20°C
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (t _r + t _r ; grey-to-grey); 16 (6 chiaro / scuro; 10 scuro / chiaro)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogica und digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1360 x 768 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Altre risoluzioni supportate	1920 x 1080; 1366 x 768; 1440 x 1050; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1280 x 800; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 5 x BNC, Component, Composito (via BNC e Cinch); 1 x S-Video; 1 x Dsub 15; Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP); HDMI
Uscita video	Analogico: 5 x BNC, Composito (via BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch, 1 x 3,5 mm Presa Jack
Uscita audio	1 x Cinch
Option Slot	Computer a scheda singola; Ricevitore CAT5; Scheda HDI-SDI; Scheda DVI daisy chain
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Ergonomia e Sicurezza	UL/C-UL o CSA; FCC classe B; TÜV GS; VCCI; CE; C-tick; PSB; CCC
Consumo (tip.) [W]	170 (a 500 cd/m²), 300 W max.
Gestione energetica	VESA DPMS
Alimentazione elettrica	100 - 120/220 - 240 V; 3,0 A/1,2 A; trasformatore integrato
Temperatura operativa [°C]	+5 - +40*
Umidità relativa operativa [%]	20 - 80
Supporto VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 fori / 100 mm spaziatura
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Con supporto: 919,7 x 566,7 x 330,0; Senza supporto: 919,7 x 532,2 x 140,0
Larghezza cornice [mm]	15,5 (sinistra/destra/in alto/in basso)
Funzioni aggiuntive	CableComp (digitale 30 m, analogico 100 m); Calibrazione DICOM; Funzione pianificatore (con RTC); Modalità Picture-in-Picture (immagine nell'immagine); Modalità Picture-over-Picture (immagine sull'immagine); Modalità temperatura colore; Selectable ID; NaviSet® e NaviSet® Administrator compatibile; OmniColor™: Soppoito sRGB e controllo colore a 6 assi; Power-On Delay; Protezione PIN Code; Protezione surriscaldamento con controllo ventole Supporto SCART; Timer di spegnimento; Tecnologia AutoBright (Ingresso segnale); Tile Matrix (5 x 5); Touch Panel ready
Peso [kg]	31,1 (con supporto); 29,4 (senza supporto)
Standard TV supportati	NTSC; PAL; SECAM
Modalità video	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Opzionali: Altoparlanti (15 W + 15 W)
Telecomando	RS-232C (9 pin D-Sub) Ingresso/Uscita; D-Sub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando a infrarossi
Versioni colore	Cornice anteriore nera, cabinet posteriore nero
Contenuto imballo	Display; Cavo alimentazione; CD Manuale; Cavo VGA-VGA; Telecomando a infrarossi; coperchio terminali
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

*La luminosità massima può variare a seconda della temperatura ambiente. Verificare le relative specifiche.

