Proiettore professionale per uso aziendale

NEC M311W





Ottenere performance eccezionali e salvaguardare l'ambiente allo stesso tempo.

Le innovative funzioni Eco aiutano ad abbassare realmente i costi di gestione ma senza compromettere la qualità e la flessibilità. Presentazioni wide e contenuti video in formato nativo.

Il M311W è particolarmente adatto per aule e sale riunione di piccole e medie dimensioni.

Vantaggi

Ottenere performance eccezionali – senza compromettere la qualità e la versatilità di utilizzo.

Uso Intuitivo – della più recente tecnologia Eco.

Versatilità nell'installazione – per minimi costi di sostituzione.

Proteggere l'Ambiente – con la più recente tecnologia Eco per ridurre drasticamente i consumi di energia e i materiali di consumo.

Gestione dispositivi a basso costo – meno fatica nella gestione di tutti i dispositivi NEC collegati da un luogo centralizzato con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC M311W

Gruppo di prodotti
Proiettore professionale per uso aziendale

Codice Prodotto
60003407

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1280 x 800 (WXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
3000:1

Luminosità
3100 Massima Luminosità / 2325 Normale / 1860 Eco Lumens

Lampada
230 W AC (175 W AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
8000 Modo Eco / 5000 Modo Normale / 4000 Modo Massima Luminosità

Obiettivo
F= 1,7–2,2, f= 17,5–29 mm

Rapporto di proiezione
1,3 – 2,2 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,7 – 14,7

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 63,5 / 25"

zoom
Manuale

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1024 x 768 (XGA);
1152 x 864 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1280 x 768 (WXGA);
1280 x 800 (WXGA);
1280 x 960 (SXGA);
1366 x 768 (WXGA);
1400 x 1050 (SXGA+);
1440 x 900 (WXGA+);
1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++);
1680 x 1050 (WSXGA+);
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60;
HDTV 1080i/50);
640 x 480 (VGA/ MAC 13");
720 x 480 (SDTV 480p/480i);
720 x 480 SDTV 576p/576i;
720 x 576 (SDTV 576p/576i);
720 x 576 SDTV 480p/480i;
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Ingresso: 1 x RCA

S-Video
Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio
Ingresso: 2 x RCA Stereo; 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando

Auto Adjust; AV Mute; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione mouse opzionale e funzione Viewer (avanti/indietro); Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Modalità immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]

236 (Normal) / 211 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 302 (Massima Luminosità)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]

339 x 99 x 257 (senza piede o ottica)

Peso [kg]

2,99

Rumore delle ventole [dB (A)]

28 / 28 / 35 (Eco / Normale / Massima Luminosità)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]

5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]

20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]

-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]

20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia

CE; ErP; Gost-R; RoHS; TCO; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]

1 x 10 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari

Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; comandi RS-232; Controllo e gestione via LAN; Coprilente; Correzione colori della superficie di proiezione; Correzione Keystone Automatica e manuale (V= +/-30°); Crestron RoomView; Display USB; Fattore di Contrasto 3000:1 con Iris; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità High Altitude; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica

"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Durata della sorgente luminosa superiore; funzione AV mute 75 %; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO

Materiali ecologici

Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici

compatibile RoHs; compatible TCO; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori

3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce

6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura

Borsa; Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-448E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali

DisplayNote; Lampada di ricambio (NP16LP); Modulo Wireless LAN NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Russia)



TCO



TUEV Type Approved



ErP



CE



RoHS



Gost-R

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026